

LEYCO[®]-PROTECT 6

CIRE DE PROTECTION MICRO-POLYMÈRE POUR LES CARROSSERIES ET CHÂSSIS DE CAMIONS, CAMIONS-TOUPIES, ENGINES DE TRAVAUX PUBLIC, ETC...



- Protège les surfaces métalliques, les vernis, peintures et les parties synthétiques
- Très bonne protection temporaire contre la corrosion
- Redonne brillance et éclat aux surfaces
- Pas de risque de glissade
- Facilite le nettoyage
- Facile d'utilisation

LEYCO®-PROTECT 6 s'applique sur les structures et châssis de véhicules, camions citerne à ciments, camions-toupies, machines de construction, ainsi que sur l'ensemble des appareils et machines utilisés à l'extérieur telles que des bennes, grues, excavatrices etc...

LEYCO®-PROTECT 6 s'utilise également pour la protection arrière des panneaux de coffrages métalliques. Les résidus de bétons durcis et autres encrassements sur toutes les infrastructures sont plus facilement éliminés. Le danger de glissade par l'emploi d'huile de décoffrage basique, est supprimé. Les surfaces vernies ternies et rouillées retrouvent leur éclat d'origine.



LEYCO®-PROTECT 6

Produit-N° . 20.157

CIRE DE PROTECTION MICRO-POLYMÈRE POUR LES CARROSSERIES ET CHÂSSIS

DESCRIPTION

LEYCO®-PROTECT 6 est une cire micro-polymère de protection, s'appliquant sur des surfaces métalliques, vernies, et synthétiques. Il y a formation d'un film de protection résistant et adhérent, évitant l'apparition de rouille et facilitant le nettoyage. LEYCO®-PROTECT 6 après application peut être polie rendant les surfaces encore plus brillantes.

AVANTAGES

- Très bonne protection temporaire contre la corrosion
- Redonne brillance et éclat aux surfaces
- Facilite le nettoyage
- Facile d'utilisation

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur: Jaunâtre
Aspect: Liquide
Densité: 0,8 g/cm³
Point éclair: 33°C

APPLICATION

Avant d'appliquer le produit sur des surfaces vernies, il est recommandé de procéder à un essai préalable sur une petite surface: LEYCO®-PROTECT 6 doit si possible être appliqué en un film fin et régulier. A cette fin on peut utiliser des pulvérisateurs, des pinceaux, chiffons ou tout autre appareil approprié. Appliquer LEYCO®-PROTECT 6 en un film fin et régulier, sur des surfaces nettoyées. Pour des surfaces plus importantes nous recommandons l'utilisation d'un pulvérisateur. Les surfaces réduites étant à traiter avec un pinceau, une éponge ou un chiffon. Le film protecteur peut être éliminé sans problème avec Leyco-Blitz, les produits de nettoyage classique ne sont pas adaptés.

STOCKAGE

Ne craint pas le gel. Stocker sous hangar, protégé du feu dans des récipients d'origine bien fermés. Produit gardant ses propriétés initiales au minimum pendant 30 mois.

MESURES DE PRECAUTION

Inflammable, ne pas pulvériser vers une source d'ignition. Peut par ingestion provoquer des lésions aux poumons. Ne pas inhaler les vapeurs. Suite à ingestion, ne pas faire vomir. Faire appel immédiatement à un médecin et lui présenter la désignation de danger du produit.

Remarques

La parution de cette fiche technique annule toutes les précédentes. Nos recommandations sont basées sur nos connaissances actuelles et sur une longue expérience et ne sont en aucun cas contractuelles et n'engagent pas notre responsabilité. L'utilisation et la quantité varient suivant la situation donnée. 09.01.2004

LEYCO CHEMISCHE LEYDE GmbH, Industriestr. 155, D - 50999 Cologne,

Tel.: 0049 2236 - 9 66 00 0, Fax: 0049 2236 - 9 66 00 11,

email: leycochem@leyde.com, internet: www.leyde.com