

LEYCO[®] - PROTECT 6

MICRO - POLYMERWACHS- VERSIEGELUNG FÜR AUFBAUTEN UND CHASSIS VON LASTKRAFTWAGEN, TRANSPORTBETONMISCHER, BAUMASCHINEN U.V.M



- versiegelt Metall-, Lack- und Kunststoffoberflächen
- besitzt einen sehr guten temporären Korrosionsschutz
- läßt die Oberflächen glänzen
- rutschfest
- erleichtert die Reinigung wesentlich
- einfach in der Anwendung

LEYCO®-PROTECT 6 wird auf Aufbauten und Chassis von Lastkraftwagen, Zementsilofahrzeugen, Transportbetonmischern, Baumaschinen, sämtlichen Maschinen und Geräten, die im Außenbereich Verwendung finden, Containern, Kränen, Baggern usw. eingesetzt.

LEYCO®-PROTECT 6 wird ferner zur rückseitigen Versiegelung von Metallschalungen verwendet. Anhaftungen von Beton und sonstigen Verschmutzungen sind erheblich leichter von allen Untergründen zu entfernen. Die Rutschgefahr, die mit der Verwendung von Trennmitteln auf Ölbasis verbunden ist, entfällt. Verrottete und korrodierte Lacke erhalten wieder eine hochglänzende Oberfläche.

LEYCO®-PROTECT 6 kann mit LEYCO®-BLITZ rückstandsfrei entfernt werden.



LEYCO®-PROTECT 6

Produkt-Nr. 20.157

MICRO-POLYMERWACHSVERSIEGELUNG

BESCHREIBUNG

LEYCO®-PROTECT 6 ist eine Mikroversiegelung auf Polymerwachsbasis und wird zur Oberflächenversiegelung von Metall-, Lack- und Kunststoffoberflächen eingesetzt. Es bildet einen harten und rutschfesten Schutzfilm, der vor Korrosion schützt und die Reinigung erheblich vereinfacht. LEYCO®-PROTECT 6 kann auf Aufbauten zu Hochglanz aufpoliert werden.

VORTEILE

- Sehr guter temporärer Korrosionsschutz
- Hochglänzende Oberfläche
- Wesentlich vereinfachte Reinigung
- Einfache Anwendung

TECHNISCHE DATEN

Dichte: 0,8 g/ml
Farbe: gelblich
Flammpunkt: 33°C
Form: flüssig

ANWENDUNG

Vor der Anwendung auf Fahrzeuglacken sollte an einer unauffälligen Stelle ein Versuch durchgeführt werden. LEYCO®-PROTECT 6 sollte in einem möglichst dünnen und gleichmäßigen Film aufgebracht werden. Hierzu können Sprühgeräte, Pinsel, Lappen oder andere geeignete Geräte verwendet werden.

LEYCO®-PROTECT 6 in einem dünnen und gleichmäßigen Film auf die gereinigte Oberfläche aufbringen. Größere Flächen mit geeigneten Sprühgeräten einsprühen. Kleinere Flächen mit einem Pinsel, Schwamm oder Lappen behandeln. Die Entfernung des Schutzfilms kann problemlos mit LEYCO®-BLITZ vorgenommen werden. Herkömmliche Reinigungsmittel, z.B. Grundreiniger o.ä., sind nicht geeignet.

LAGERUNG

Frostfrei, geschützt vor Feuer im sorgfältig geschlossenen Behälter lagern.
Mindestlagerfähigkeit 30 Monate.

VORSICHTSMAßNAHMEN

Entzündlich, nicht in offene Flammen sprühen. Gesundheitsschädlich, kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen. Dämpfe nicht einatmen. Beim Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztliche Hilfe herbeiholen und die Verpackung oder das Etikett vorzeigen. Das Sicherheitsdatenblatt können Sie sich aus dem Internet ausdrucken unter www.leyde.com

Bemerkungen

Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe sind alle vorherigen Technischen Merkblätter ungültig. Unsere Empfehlungen, die wir nach bestem Wissen und basierend auf jahrelangen Erfahrungen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Die Verarbeitung und Materialmengen sind auf die jeweiligen örtlichen Verhältnisse abzustimmen.
15.12.2004

LEYCO CHEMISCHE LEYDE GmbH, Industriestr. 155, D - 50999 Köln

Tel.: 02236 - 9 66 00 0, Fax: 02236 - 9 66 00 11,

email: leycochem@leyde.com, internet: www.leyde.com