

# LEYCO<sup>®</sup>-PROTECT 7

## SELLADO POR POLIMERIZADO



- Se reducen drásticamente el tiempo y el coste de limpieza
- Aumenta la seguridad en el trabajo, ya que se utilizan pocos ácidos en la limpieza
- Respetuoso con el medioambiente
- El vehículo brilla: se mejora la apariencia de sus vehículos
- Protege contra el óxido
- El efecto de protección dura hasta 4 semanas

LEYCO®-PROTECT 7 se utiliza sobre las estructuras y chasis de coches, camiones, camiones de silos de cemento, camiones hormigoneros, maquinaria de construcción, todo tipo de maquinaria y herramientas que se usan en el exterior, contenedores, grúas, excavadoras, etc.

LEYCO®-PROTECT 7 se puede emplear sobre todas lavables. Las pinturas desgastadas y corroídas vuelven a brillar.

Los parachoques plásticos adquieren un nuevo brillo y un color fresco.

LEYCO®-PROTECT 7 se puede eliminar sin dejar rastro con el producto LEYCO®-CLEAN 10.



## LEYCO®-PROTECT 7

Producto n°: 20.158

### SELLADO POR POLIMERIZADO

#### DESCRIPCIÓN

LEYCO®-PROTECT 7 es un microsellado que se compone de polimerizados y se utiliza para el sellado de superficies como pueden ser suelos, así como para superficies metálicas, plásticas y pintadas. Crea una capa dura y sobre la que no se resbala, protege de la corrosión y simplifica enormemente la limpieza. LEYCO®-PROTECT 7 crea una capa protectora brillante, no es necesario el pulido.

#### VENTAJAS

- Excelente protección temporal contra la corrosión
- Superficie muy brillante
- Simplifica la limpieza
- Fácil de usar

#### DATOS TÉCNICOS

Densidad: 1,0 g/ml  
Color: lechoso / blanco  
Apariencia: líquida  
Valor pH: 8,5

#### APLICACIÓN

LEYCO®-PROTECT 7 se aplica en estado puro sobre la superficie limpia. LEYCO®-PROTECT 7 se debe aplicar en una capa fina y uniforme. Se pueden utilizar pulverizadores, pinceles, trapos u otros utensilios. Cuando se utiliza por primera vez, se recomienda aplicarlo 3 veces. El consumo por 3 aplicaciones es de 40 ml/m<sup>2</sup>.

Para superficies más grandes utilizar pulverizadores especiales. Las superficies más pequeñas se pueden tratar con pinceles, esponjas o trapos. Dependiendo de la superficie, se puede quitar la capa protectora y realizar una primera limpieza a fondo con el producto LEYCO®-CLEAN 10.

#### ALMACENAMIENTO

¡PROTEGER DE HELADAS! Se mantiene como mínimo 30 meses.

#### MEDIDAS DE PRECAUCIÓN

No provocar el vómito en caso de ingestión accidental. Acudir enseguida al médico y mostrarle el embalaje y la etiqueta. Hojas de seguridad para personal autorizado a petición disponibles bajo: [www.leyde.com](http://www.leyde.com)

#### Observaciones:

Con la publicación de la presente edición quedan sin valor todas las anteriores fichas técnicas. Nuestras recomendaciones, que damos con nuestra mejor intención y que se basan en años de experiencia, no son vinculantes y no suponen ninguna obligación contractual. La forma de uso y las cantidades se tienen que adaptar a las condiciones locales. 17.09.04

LEYCO CHEMISCHE LEYDE GmbH, Industriestr. 155, D - 50999 Colonia

Tel: +49 (0)2236 - 9 66 00 0, Fax: +49 (0)2236 - 9 66 00 11

Móvil (ESP): 629 24 61 51

email: [leycochem@leyde.com](mailto:leycochem@leyde.com), internet: [www.leyde.com](http://www.leyde.com)