


# LEYCO<sup>®</sup>-RASANT

## LIMPIADOR ESPECIAL PARA VEHÍCULOS, MAQUINARIA, TOLDOS Y LONAS



- Acaba con las suciedades más fuertes, como aceites y grasas y contaminación ambiental, dejando un brillo impecable
- Rompe la capa electrostática de suciedad y reduce ensuciamientos posteriores
- Libre de fosfatos - es respetuoso con el medioambiente
- Minimiza el repaso manual
- No deja cercos ni manchas ( ideal para la limpieza de camiones, furgones, autobuses, vehículos de construcción )
- Se puede usar sobre todas las superficies pintadas

LEYCO®-RASANT es el limpiador de la más nueva generación.

LEYCO®-RASANT rompe la capa electrostática de la contaminación de la calle, procedente de los gases de los tubos de escape de los coches, humo de gasoil, polvo, carbonilla y grasas que se han depositado sobre la carrocería, el chasis, los toldos y las lonas.

LEYCO®-RASANT retrasa un nuevo ensuciamiento y evita que el polvo se pegue. Si se hacen pulverizados previos de LEYCO®-RASANT, el tiempo de limpieza se reduce en un 20%, y así la limpieza manual se reduce al mínimo.

LEYCO®-RASANT no sólo se puede utilizar para la limpieza de todo el vehículo, sino que también se puede emplear en todo tipo de superficies, como pueden ser lonas, toldos, maquinaria, etc.

Cada nueva aplicación de LEYCO®-RASANT proporciona mayor brillo.



**LEYCO®-RASANT**

Producto n°: 20.172

## LIMPIADOR ESPECIAL PARA VEHÍCULOS, MAQUINARIA, TOLDOS Y LONAS

### APLICACIÓN

Sobre todas las superficies lavables, como por ejemplo, vehículos de transporte, autobuses y todos los vehículos de transporte público, camiones cisterna, de silo y de basura, maquinaria de construcción, camiones hormigoneros, excavadoras, grúas, contenedores, torillos, caravanas y toda clase de vehículos acuáticos. LEYCO®-RASANT es idóneo para la preparación de las superficies que se van a pintar, ya que elimina pinturas ya oxidadas, siliconas y ceras.

### DESCRIPCIÓN

La suciedad de la calle que se deposita sobre los vehículos es una mezcla de gases de los tubos de escape (monóxido de carbono), humo de diesel, polvo, carbonilla, ceras y grasas y que se adhieren a la carrocería de los coches, al chasis y a las lonas debido a la fuerza de atracción electrostática. Utilizando los productos de limpieza habituales, este tipo de suciedad sólo se puede eliminar frotando y usando cepillos. Incluso la limpieza por chorro a alta presión o con vapor de agua no es suficiente. LEYCO®-RASANT rompe esta capa electrostática sin necesidad de una limpieza manual, con lo que se puede aclarar fácilmente. Gracias al uso de LEYCO®-RASANT se reduce considerablemente un ensuciamiento nuevo. Deja una capa de protección y las superficies parece que hayan sido pulidas.

### VENTAJAS

- Gran poder limpiador - una sustancia no-iónica rompe la capa electrostática de suciedad
- Actúa rápidamente, reduce tiempos de trabajo, no hay que frotar mucho
- Concentrado muy rentable que dependiendo del grado de suciedad se puede diluir en 5-30 de agua
- Respetuoso con el medioambiente - los agentes tensioactivos que contiene RASANT son biodegradables en un 90%.
- No contiene fosfatos y no es inflamable

### DATOS TÉCNICOS

Apariencia: claro  
Peso específico: 1,04  
Almacenamiento: lugar libre de heladas, se mantiene como mínimo 1 año en su envase original cerrado  
Indicación: no inflamable  
Valor pH: 11,9

### APLICACIÓN

Aclarar a conciencia las superficies a limpiar. Dependiendo del grado de suciedad, LEYCO®-RASANT se diluye en agua en una proporción de 5 hasta 30 partes y se aplica de abajo hacia arriba. Dejar penetrar el producto, pero sin dejar que se seque. Con una chorro de agua, ir aclarando la superficie de arriba hacia abajo.

En los túneles de lavado, poner LEYCO®-RASANT dentro en los depósitos diluyendo en una proporción de 1:5. La dilución final que se consigue así, equivale a una concentración de 1:10.

Si se utilizan aparatos de limpieza a presión (frío o caliente), poner LEYCO®-RASANT dentro del depósito previsto y regular la concentración dependiendo del grado de suciedad. Dejar actuar sin dejar que se seque, y aclarar con abundante agua limpia.

### RECOMENDACIONES

Como habitualmente se aconseja, no es recomendado lavar los vehículos a pleno sol o cuando está helando. Evitar que LEYCO®-RASANT se seque sobre superficie tratada. Hojas de seguridad para personal autorizado a petición disponibles bajo: [www.leyde.com](http://www.leyde.com)

### Observaciones:

Con la publicación de la presente edición quedan sin valor todas las anteriores fichas técnicas. Nuestras recomendaciones, que damos con nuestra mejor intención y que se basan en años de experiencia, no son vinculantes y no suponen ninguna obligación contractual. La forma de uso y las cantidades se tienen que adaptar a las condiciones locales.

16.12.2004

LEYCO CHEMISCHE LEYDE GmbH, Industriestr. 155, D - 50999 Colonia

Tel: +49 (0)2236 - 9 66 00 0, Fax: +49 (0)2236 - 9 66 00 11

Móvil (ESP): 629 24 61 51

email: [leycochem@leyde.com](mailto:leycochem@leyde.com), internet: [www.leyde.com](http://www.leyde.com)