



# LEYCO<sup>®</sup> - RASANT

## **SPEZIALHOCHLEISTUNGS- REINIGER FÜR FAHRZEUGE, MASCHINEN, PLANEN UND ZELTE**

*Mit LEYCO-RASANT werden  
Reinigungszeiten um  
20 Prozent reduziert*

LEYCO-RASANT wurde in enger Zusammen-  
arbeit mit unseren erfolgreichen Partnern in der  
Industrie entwickelt.

Profitieren Sie von den positiven Erfahrungen  
Ihrer Branchenkollegen!

LEYCO-RASANT ist ein Reiniger der neuesten Gene-  
ration. LEYCO-RASANT durchbricht die statische  
Haftung von Straßenverschmutzungen aus Auspuff-  
gasen, Dieselqualm, Staub, Ruß und Fetten, die sich  
auf Karosserieoberflächen, Chassis, Planen und  
Zelten abgelagert haben.

LEYCO-RASANT verzögert die Neuverschmutzung  
sowie Staubbindungen. Wird LEYCO-RASANT vorge-  
sprüht, reduziert sich die Reinigungszeit um 20% und  
die manuelle Reinigung wird auf ein Minimum herun-  
tergefahren.

LEYCO-RASANT kann aber nicht nur am ganzen  
Fahrzeug eingesetzt werden, sondern auf allen  
Flächen, wie Planen, Zelte, Maschinen u.v.m. Mit jeder  
neuen Anwendung führt LEYCO-RASANT zu stärkerem  
Glanz.



- besiegt stärkste Verunreinigungen wie z.B. Öl,  
Fett und Schmutz und hinterläßt glänzende  
Oberflächen
- bricht den elektrostatischen Schmutzfilm und  
vermindert die Nachverschmutzung
- phosphatfrei – umweltverträglich
- reduziert das manuelle Nacharbeiten auf ein  
Minimum
- reinigt streifenfrei – ideal zur LKW-, Bus-, Bau-  
und Nutzfahrzeugreinigung
- auf allen lackierten Flächen anwendbar



## LEYCO®-RASANT

- **besiegt stärkste Verunreinigungen wie z.B. Öl, Fett und Schmutz und hinterläßt glänzende Oberflächen**
- **bricht den elektrostatischen Schmutzfilm und vermindert die Nachverschmutzung**
- **sehr schnelle Wirkung: spart Arbeitszeit, kein aufwändiges Schrubben**
- **phosphatfrei – umweltverträglich**
- **reduziert das manuelle Nacharbeiten auf ein Minimum**
- **reinigt streifenfrei (ideal zur LKW-, Bus-, Bau- und Nutzfahrzeugreinigung)**
- **auf allen lackierten Flächen anwendbar**
- **Unterliegt nicht der Verordnung über gefährliche Arbeitsstoffe**

## LEYCO®-RASANT

Produkt-Nr. 20.172

### SPEZIALHOCHLEISTUNGSREINIGER

#### ANWENDUNGSGEBIETE

Alle abwaschbaren Oberflächen wie z.B. Speditionsfahrzeuge, Transporter, Autobusse und alle öffentlichen Transportmitteln, Tank-, Silo- und Müllfahrzeuge, Baumaschinen, Transportbetonmischer, Bagger, Kräne, Container, Gabelstapler, Wohnwagen und alle Arten von Wasserfahrzeugen. Da auch oxidierte Lackschichten, Silikone und Wachse mitentfernt werden, eignet sich LEYCO-RASANT auch für die Vorbereitung von Oberflächen vor der Lackierung.

#### BESCHREIBUNG

Straßenschmutz, der sich auf Fahrzeugen abgelagert hat, ist ein Gemisch von Auspuffgasen, Dieselqualm, Staub, Ruß, Wachsen und Fetten und haftet durch elektrostatische Anziehungskräfte fest an Karosserieoberflächen, Chassis und Planen. Mit herkömmlichen Reinigungsmitteln kann dieser Schmutzfilm nur durch Schrubben und Bürsten entfernt werden, selbst Hochdruck- oder Dampfstrahlreinigung ist nicht erfolgreich. LEYCO-RASANT durchbricht diesen elektrostatischen Film ohne manuelle Bearbeitung, so daß er leicht abgespritzt werden kann. Durch den Einsatz von LEYCO-RASANT wird die Wiederverschmutzung deutlich vermindert. Es hinterläßt einen Schutzfilm auf der Oberfläche und läßt die gereinigten Flächen wie poliert erscheinen.

#### VORTEILE

- Hohe Reinigungskraft - ein nichtionisches Durchdringungsmittel bricht den elektrostatischen Schmutzfilm.
- Sehr schnelle Wirkung: spart Arbeitszeit, kein aufwändiges Schrubben.
- Ein sehr wirtschaftliches Hochkonzentrat - je nach Verschmutzungsgrad mit 5 bis 30 Teilen Wasser verdünnbar.
- Umweltfreundlich - die in Rasant enthaltenen Tenside sind zu über 90 % biologisch abbaubar. Enthält keine Phosphate und ist nicht brennbar.
- Unterliegt nicht der Verordnung über gefährliche Arbeitsstoffe.

#### TECHNISCHE DATEN

Farbe: klar  
Spez. Gewicht: 1,04  
Lagerung: Frostfrei, mindest. 1 Jahr im geschlossenen Originalbehälter  
Hinweis: Nicht brennbar  
pH-Wert: 11,9

#### GEBRAUCHSANWEISUNG

Die zu reinigenden Oberflächen gut vorspülen. LEYCO®-RASANT wird dann, je nach Grad der Verschmutzung mit 5 bis 30 Teilen Wasser verdünnt, von unten nach oben auftragen. Das Produkt gut einwirken, jedoch nicht antrocknen lassen. Mit starkem Wasserdruck von oben anfangend nach unten hin die behandelten Flächen abspritzen. In automatischen Waschstraßen LEYCO-RASANT im Verhältnis 1:5 in den Vorratsbehälter füllen. Die Endverdünnung entspricht dann einer Konzentration von 1:10. Bei Hochdruckreinigern (kalt oder heiß) LEYCO®-RASANT in den Reinigungsmittelbehälter geben und je nach Verschmutzungsgrad die Konzentration einstellen. Einwirken, aber nicht antrocknen lassen und dann gründlich mit Wasser nachspülen.

#### WICHTIGE HINWEISE

Wie allgemein empfohlen sollten Fahrzeuge niemals bei Frost oder praller Sonne gewaschen werden. Ein Eintrocknen von LEYCO®-RASANT sollte vermieden werden.

#### Bemerkungen

Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe sind alle vorherigen Technischen Merkblätter ungültig. Unsere Empfehlungen, die wir nach bestem Wissen und basierend auf jahrelangen Erfahrungen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Die Verarbeitung und Materialmengen sind auf die jeweiligen örtlichen Verhältnisse abzustimmen. 30.10.2008

**Haben Sie weitere Fragen wählen Sie bitte**

**Tel.: 02236 - 966 00 34 oder 02236 966 000**

Zum Ausdruck der Sicherheitsdatenblätter können Sie sich unter [www.leyde.com/home.htm](http://www.leyde.com/home.htm) registrieren - oder verlangen Sie die Zusendung.

**LeycoChem LEYDE**

[www.leyde.com](http://www.leyde.com)