

LEYCO[®] -RASANT 2

LIMPIADOR DE GRAN FUERZA ACTIVA PARA VEHÍCULOS DE CARRETERA



- Elimina eficazmente las suciedades y rompe la capa de suciedad electroestática
- Alta fuerza limpiadora
- Actúa rápidamente, sin necesidad de un cepillado trabajoso - ahorra tiempo
- Muy rentable, se diluye en agua (5-30 partes)
- No contiene fosfatos
- Respetuoso con el medioambiente - el 90% de los agentes tensioactivos son biodegradables

LEYCO®-RASANT 2 es un limpiador de altas prestaciones que elimina el polvo de la carretera que cubre los vehículos de forma automática, rápida y fácil. LEYCO®-RASANT 2 rompe la capa de polvo electrostática que se ha depositado en la superficie de la carrocería, chasis y toldos proveniente de gases de escape, humo de diesel, polvo, carbonilla, ceras y grasas.

Gracias al uso de LEYCO®-RASANT 2 se reduce considerablemente la creación de una nueva capa de suciedad.

Es idóneo para vehículos de transporte, autobuses y toda clase de vehículos de transporte público. Camiones cisterna, camiones silo, camiones de basura, maquinaria de construcción, camiones hormigoneros, excavadoras, grúas, contenedores, carretillas elevadores, caravanas y sobre toda clase de vehículos acuáticos. Es idóneo para la preparación de superficies para el posterior esmaltado, ya que elimina capas esmaltadas ya oxidadas, siliconas y ceras.



LEYCO®-RASANT 2 Producto n°. 20.173

LIMPIADOR DE ALTA FUERZA ACTIVA PARA VEHÍCULOS DE CARRETERA

VENTAJAS

- gran eficacia limpiadora - un producto penetrante no iónico rompe la capa de polvo electrostática
- actúa rápidamente, reduce los tiempos de trabajo, no se tiene que cepillar
- producto altamente concentrado, muy rentable ya que se puede diluir en agua en una proporción de 5 a 30 partes, dependiendo del grado de suciedad
- respetuoso con el medioambiente - los agentes tensioactivos que contiene LEYCO®-RASANT 2 son biodegradables en un 90%. No contiene fosfatos y es un producto no-combustible

DATOS TÉCNICOS

Apariencia:	claro / verdoso-amarillento
Peso específico:	1,04
Valor pH:	aprox. 13
Almacenaje:	lugar libre de heladas, se mantiene como min 1 año en el envase original
Indicación:	no combustible

APLICACIÓN

Aclarar a conciencia las superficies a limpiar. Dependiendo del grado de suciedad, LEYCO®-RASANT 2 se diluye en agua en una proporción de 5 a 30 partes, aplicar de abajo hacia arriba. Dejar penetrar el producto, pero sin dejar que se seque. Con una elevada presión de agua, ir aclarando la superficie de arriba hacia abajo.

En los lavacoches automáticos se puede poner LEYCO®-RASANT 2 dentro de los contenedores de depósito diluyendo en una proporción de 1:5. La dilución final que se consigue equivale a una concentración de 1:10.

Si se utilizan los limpiadores a alta presión (frio o caliente) se puede poner LEYCO®-RASANT 2 dentro de los contenedores para los productos de limpieza y dependiendo del grado de suciedad, se tiene que regular la concentración. Dejar actuar brevemente, pero sin dejar secar, y luego aclarar con abundante agua limpia.

RECOMENDACIONES

Tal y como se aconseja ya habitualmente, los vehículos no se deben limpiar directamente al sol o cuando está helando. Se debe evitar que LEYCO®-RASANT 2 se seque en la superficie tratada.

Observaciones:

Con la publicación de la presente edición quedan sin valor todas las anteriores fichas técnicas. Nuestras recomendaciones, que damos con nuestra mejor intención y que se basan en años de experiencia, son sin compromiso y no suponen una obligación jurídica. La forma de uso y las cantidades se tienen que adaptar a las condiciones locales.

15.09.04

LEYCO CHEMISCHE LEYDE GmbH, Industriestr. 155, D - 50999 Colonia

Tel.: +49 (0)2236 - 9 66 00 0, Fax: +49 (0)2236 - 9 66 00 11

Móvil (ESP): 629 24 61 51

email: leycochem@leyde.com, internet: www.leyde.com

LeycoChem LEYDE