

LEYCO[®]-RASANT 2

PRODUIT DE NETTOYAGE TRÈS ACTIF POUR LES VÉHICULES SANS TRAVAIL MANUEL



- Dissout efficacement les saletés et élimine le film statique
- Haut pouvoir détergent
- Agit rapidement, sans travail manuel, épargne des heures de travail
- Économique d'utilisation, on peut diluer le produit dans 5 à 30 volumes d'eau
- Exempt de phosphate
- Écologique - 90% des tensioactifs sont biodégradables

LEYCO®-RASANT 2 est un nettoyant spécial très actif qui dissout la saleté et élimine le film statique dû aux pollutions citadines comme les gaz d'échappement, la fumée des diesels, les poussières de suies et qui se déposent sur les surfaces de carrosserie, le châssis, les bâches etc... LEYCO®-RASANT 2 réduit l'apparition de nouvelles saletés ainsi que la fixation des poussières.

S'utilise pour le lavage des véhicules de transport (les camions, camionnettes, les autobus), pour le transport public, les véhicules de ramassage d'ordures, camions citernes ou de pulvérulents, les engins de travaux publics et de constructions, les malaxeurs à béton, les excavateurs, les grues, les containers, les chariots élévateurs, les roulottes, remorques et caravanes, et toutes sortes d'embarcations, etc...

LEYCO®-RASANT 2 s'emploie également avant le vernissage de surfaces car il élimine les couches de peintures oxydées, la silicone et la cire.



LEYCO®-RASANT 2 Produit-N° . 20.173

PRODUIT DE NETTOYAGE TRÈS ACTIF POUR LES VÉHICULES SANS TRAVAIL MANUEL

AVANTAGES

- Haut pouvoir détergent - un produit non ionisant qui pénètre et détruit le film statique
- Action très rapide, gain de temps, plus de broissage
- Un produit concentré très économique, à diluer avec 5 à 30 volumes d'eau selon le Degré de saleté
- Sans danger pour l'environnement, les tensioactifs présents dans LEYCO®-RASANT 2 sont biodégradables à 90%: Ne contient pas de phosphates et est ininflammable

DONNÉES TECHNIQUES

Aspect:	Liquide
Couleur:	Claire/ verdâtre-jaunâtre
Densité:	1,04 g/cm ³
Valeur pH:	Environ 13
Stockage:	A l'abri du gel, se conserve au minimum 1 an dans les bidons d'origine soigneusement fermés
Indication:	Ininflammable

CONSEIL D'APPLICATION

Rincer les surfaces qui doivent être nettoyées, diluer LEYCO®-RASANT 2 dans 5 à 10 volumes d'eau (la dilution varie en fonction du degré de saleté) et appliquer au vaporisateur ou à la brosse de bas en haut. Laisser le produit agir mais éviter de le laisser sécher. Rincer avec un appareil à haute pression en commençant par le haut.

Pour les stations de nettoyage automatique pour véhicules, diluer LEYCO®-RASANT 2 avec 5 à 10 volumes d'eau.

Pour un nettoyage à haute pression (à froid ou à chaud) diluer le produit suivant le degré de saleté: l'appliquer, le laisser agir et le rincer abondamment à l'eau.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES

Ne jamais laver un véhicule par temps de gel ou par grand soleil. Éviter de laisser sécher LEYCO®-RASANT 2.

Remarques

La parution de cette fiche technique annule toutes les précédentes. Nos recommandations sont basées sur nos connaissances actuelles et sur une longue expérience et ne sont en aucun cas contractuelles et n'engagent pas notre responsabilité. L'utilisation et la quantité varient suivant la situation donnée. 09.01.2004

LEYCO CHEMISCHE LEYDE GmbH, Industriestr. 155, D - 50999 Cologne,

Tel.: 0049 2236 - 9 66 00 0, Fax: 0049 2236 - 9 66 00 11,

email: leycochem@leyde.com, internet: www.leyde.com