

LEYCO[®]-RASANT 2

SELBSTTÄTIGER HOCHLEISTUNGSREINIGER FÜR STRASSENFAHRZEUGE



- löst Verschmutzungen selbsttätig und bricht den elektrostatischen Schmutzfilm
- hohe Reinigungskraft
- schnelle Wirkung, kein aufwendiges Schrubben – spart Arbeitszeit
- äußerst wirtschaftlich, da mit 5 - 30 Teilen Wasser verdünnbar
- phosphatfrei
- umweltfreundlich – 90 Prozent der Tenside sind biologisch abbaubar

LEYCO®-RASANT 2 ist ein selbst-tätiger Spezialhochleistungsreiniger, der den Straßenschmutz, der sich auf den Fahrzeugen abgelagert hat, schnell und ohne große Mühe entfernt. LEYCO®-RASANT 2 durchbricht den elektrostatischen Schmutzfilm aus Auspuffgasen, Dieselqualm, Staub, Ruß, Wachsen und Fetten, der an Karosserieoberflächen, Chassis und Planen anhaftet.

Durch den Einsatz von LEYCO®-RASANT 2 wird die Wiederverschmutzung deutlich vermindert.

Besonders geeignet für Speditionsfahrzeuge, Transporter, Autobusse und alle öffentlichen Transportmittel. Tank-, Silo- und Müllfahrzeuge, Baumaschinen, Transportbetonmischer, Bagger, Kräne, Container, Gabelstapler, Wohnwagen und alle Arten von Wasserfahrzeugen.



LEYCO®-RASANT 2 Produkt-Nr. 20.173

SELBSTTÄTIGER SPEZIALHOCHLEISTUNGSREINIGER FÜR STRASSENFAHRZEUGE

VORTEILE

- Hohe Reinigungskraft - ein nichtionisches Durchdringungsmittel bricht den elektrostatischen Schmutzfilm.
- Sehr schnelle Wirkung: spart Arbeitszeit, kein aufwendiges Schrubben.
- Ein sehr wirtschaftliches Hochkonzentrat je nach Verschmutzungsgrad mit 5 bis 30 Teilen Wasser verdünnbar.
- Umweltfreundlich - die in LEYCO®-RASANT 2 enthaltenen Tenside sind zu über 90 % biologisch abbaubar. Enthält keine Phosphate und ist nicht brennbar.

TECHNISCHE DATEN

Farbe: klar / grünelblich
Spez. Gewicht: 1,04
pH-Wert: ca. 13
Lagerung: Frostfrei, mindest. 1 Jahr im geschlossenen Originalbehälter.
Hinweis: Nicht brennbar.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Die zu reinigenden Oberflächen gut vorspülen. LEYCO®-RASANT 2 wird dann, je nach Grad der Verschmutzung mit 5 bis 30 Teilen Wasser verdünnt, von unten nach oben auftragen. Das Produkt gut einwirken, jedoch nicht antrocknen lassen. Mit starkem Wasserdruck, von oben anfangend nach unten hin die behandelten Flächen abspritzen.

In automatischen Waschstraßen LEYCO®-RASANT 2 im Verhältnis 1:5 in den Vorratsbehälter füllen. Die Endverdünnung entspricht dann einer Konzentration von 1:10. Bei Hochdruckreinigern (kalt oder heiß) LEYCO®-RASANT 2 in den Reinigungsmittelbehälter geben und je nach Verschmutzungsgrad die Konzentration einstellen. Einwirken, aber nicht antrocknen lassen und dann gründlich mit Wasser nachspülen.

WICHTIGE HINWEISE

Wie allgemein empfohlen sollten Fahrzeuge niemals bei Frost oder praller Sonne gewaschen werden. Ein Eintrocknen von LEYCO®-RASANT 2 sollte vermieden werden.

Das Sicherheitsdatenblatt können Sie sich aus dem Internet ausdrucken unter www.leyde.com

Bemerkungen

Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe sind alle vorherigen Technischen Merkblätter ungültig. Unsere Empfehlungen, die wir nach bestem Wissen und basierend auf jahrelangen Erfahrungen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Die Verarbeitung und Materialmengen sind auf die jeweiligen örtlichen Verhältnisse abzustimmen. 15.12.2004

LEYCO CHEMISCHE LEYDE GmbH, Industriestr. 155, D - 50999 Köln

Tel.: 02236 - 9 66 00 0, Fax: 02236 - 9 66 00 11

email: leycochem@leyde.com, internet: www.leyde.com