



LEYCO-RC est un produit qui stoppe la rouille et attribue aux supports qu'il traite une très bonne protection temporaire contre la corrosion

LEYCO-RC fut développé en étroite collaboration avec nos partenaires les plus qualifiés de l'industrie.

Profitez de l'expérience positive des collègues de votre domaine ou de vos concurrents!



LEYCO[®]-RC

CONVERTISSEUR DE ROUILLE POUR DES GROSSES INCRUSTATIONS

LEYCO-RC s'applique sur des surfaces corrodées, quand un nettoyage mécanique avec une brosse métallique ou d'autres matériaux de nettoyage n'est pas possible.

LEYCO-RC ne couvre pas seulement la surface corrodée, il la stoppe et convertit la surface rouille grâce à sa procédure chimique en une nouvelle liaison métallique. LEYCO-RC procède en quelle sorte comme un décapant antirouille qui est connu depuis longtemps dans la métallurgie dans le domaine de la construction des bateaux: Il phosphate les surfaces.

- Il sert à convertir la rouille systématiquement sur des surfaces en métal, acier ou d'autres matériaux qui ont une résistance aux acides.
- Il est un convertisseur de rouille qui a une très bonne protection temporaire contre la corrosion.
- Après le séchage les surfaces traitées peuvent être repeintes directement.



LEYCO®-RC

- Il sert à convertir la rouille systématiquement sur des surfaces en métal, acier ou d'autres matériaux qui ont une résistance aux acides.
- Il est un convertisseur de rouille qui a une très bonne protection temporaire contre la corrosion.
- Après le séchage les surfaces traitées peuvent être repeintes directement.

LEYCO®-RC

Produit-N°. 20.180

DÉCAPANT ANTIROUILLE POUR DES GROSSES INCRUSTATIONS

DESCRIPTION

Les tensides qui sont utilisés dans le LEYCO-RC sont conformes à la loi en vigueur sur la biodégradabilité. En cas de doutes par rapport à la concentration des acides des outils à traiter, il est vivement conseillé de réaliser un essai préalable sur une surface cachée de l'outil.

LEYCO-RC ne doit pas être utilisé en même temps qu'un nettoyant alcalin ou un produit qui contient des hypochlorites.

DONNÉS TECHNIQUES

Forme: Liquide
Couleur: Incolore
Odeur: Neutre
Valeur-pH: <1
Densité: 1,38

APPLICATION

Après avoir nettoyé les surfaces rouillées avec une brosse, les outils rouillés sont trempés dans le produit (non dilué) jusqu'à ce que la surface retrouve sa couleur originale. Les surfaces corrodées, sont nettoyées et protégées en une seule fois. Un bon décollement des graisses et des huiles sera réalisé. Éliminer le surplus du produit avec un tissu sec après l'utilisation. Ensuite l'outil peut être repeint directement.

LEYCO-RC s'utilise non-dilué. Sur les surfaces encombrantes, qui ne sont pas démontables et surtout qui ne peuvent être nettoyées par immersion, on passe plusieurs couches du produit avec une brosse ou un pinceau jusqu'à ce que le résultat soit satisfaisant.

STOCKAGE

Entreposé dans son emballage d'origine fermé. Ne craint pas le gel. Produit gardant ses propriétés initiales au minimum pendant 12 mois.

MESURES DE PRÉCAUTION

Ne pas utiliser sur des surfaces qui ne supportent pas les acides. .

Remarques

La parution de cette fiche technique annule toutes les précédentes. Nos recommandations sont basées sur nos connaissances actuelles et sur une longue expérience et ne sont en aucun cas contractuelles et n'engagent pas notre responsabilité. L'utilisation et la quantité varient suivant la situation donnée. 18.04.2012

Pour plus d'informations

Tel.: ++49 2236 966 00 50 ou Portable (France): 06 08 46 69 59

LeycoChem LEYDE

www.leyde.com