



*LEYCO-SB 2 löst selbst
hartnäckige und verkrustete
Verschmutzungen mühelos*

LEYCO-SB 2 wurde in enger Zusammenarbeit mit unseren erfolgreichen Partnern in der Industrie entwickelt.

Profitieren Sie von den positiven Erfahrungen Ihrer Branchenkollegen!



LEYCO[®]-SB 2

STARK ALKALISCHER REINIGER FÜR INDUSTRIE- UND WERKSTATTBÖDEN

LEYCO-SB 2 ist ein Grund- sowie Unterhaltsreiniger für alle alkalibeständigen Böden im Industrie- und Gewerbebereich. Auch hartnäckige und verkrustete Verschmutzungen werden schnell angelöst und lassen sich einfach entfernen. Auch zur Grundreinigung alter und mehrschichtiger Pflegefilme geeignet. Durch die spezielle Lösungswirkung für organische Verschmutzungen lässt sich LEYCO-SB 2 auch sehr gut zur Beseitigung der speziellen Verschmutzungen im Bereich der Brandschadensanierung einsetzen. Als Hochkonzentrat ist LEYCO-SB 2 sehr wirtschaftlich. Das Produkt wird manuell oder maschinell (schwach schäumend) eingesetzt.

- hartnäckige und verkrustete Verschmutzungen werden schnell gelöst und lassen sich mühelos entfernen
- geeignet zur Grundreinigung alter und mehrschichtiger Pflegefilme
- lässt sich auch im Bereich der Brandschadensanierung einsetzen
- wirtschaftlich – da mit Wasser verdünnbar



LEYCO®-SB 2

- hartnäckige und verkrustete Verschmutzungen werden schnell gelöst und lassen sich mühelos entfernen
- speziell die Bodenbeläge aus gewerblichen (roten) Fliesen werden nachhaltig und gründlich gereinigt
- geeignet zur Grundreinigung alter und mehrschichtiger Pflegefilme
- läßt sich auch im Bereich der Brand schadensanierung einsetzen
- wirtschaftlich – da bis 1:50 mit Wasser verdünnbar

LEYCO®-SB 2

Produkt-Nr. 20.216

STARK ALKALISCHER REINIGER FÜR INDUSTRIE- UND WERKSTATTBÖDEN

BESCHREIBUNG

LEYCO-SB 2 dient als Grundreiniger für alle alkalibeständigen Böden im Bereich Industrie und Gewerbe sowie – bei entsprechend hoher Verdünnung – auch als Unterhaltsreiniger.

Speziell die Bodenbeläge aus gewerblichen (roten) Fliesen werden nachhaltig und gründlich gereinigt.

VORTEILE

- hartnäckige und verkrustete Verschmutzungen werden schnell gelöst und lassen sich mühelos entfernen
- geeignet zur Grundreinigung alter und mehrschichtiger Pflegefilme
- läßt sich auch im Bereich der Brandschadensanierung einsetzen
- wirtschaftlich – da bis 1:50 mit Wasser verdünnbar

TECHNISCHE DATEN

Farbe: hellgelb
Geruch: neutral
Verdünnung: 1:5 - 1:50
Dichte: 1,02 g/cm³
pH-Wert: ca.13

ANWENDUNG

Bei der Industrie- und Gewerbebodenreinigung im manuellen Einsatz ist eine Verdünnung von 1:10 bis 1:20 zu wählen. Die anwendungsfertige Lösung wird auf den zu reinigenden Boden aufgetragen und anschließend mit Gummischieber oder Maschine entfernt.

Bei maschinellem Einsatz per Bodenschrubmaschine ist eine Vorverdünnung von 1:25 bis 1:50 zu wählen.

LAGERUNG

Frostfrei, kühl, geschützt vor Feuer in sorgfältig geschlossenen Behältern lagern. Mindestlagerfähigkeit 30 Monate.

VORSICHTSMAßNAHMEN

Wassergefährdungsklasse: WGK 1 = schwach wassergefährdend (Selbsteinst.) Abscheidefreundlich im Abwassersystem in der vorgegebenen Anwendungskonzentration.

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.

Bemerkungen

Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe sind alle vorherigen Technischen Merkblätter ungültig. Unsere Empfehlungen, die wir nach bestem Wissen und basierend auf jahrelangen Erfahrungen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Die Verarbeitung und Materialmengen sind auf die jeweiligen örtlichen Verhältnisse abzustimmen.

10.03.2009

**Haben Sie weitere Fragen wählen Sie bitte
Tel.: 02236 - 966 00 34 oder 02236 966 000**

Zum Ausdruck der Sicherheitsdatenblätter können Sie sich unter www.leyde.com/home.htm registrieren - oder verlangen Sie die Zusendung.

LeycoChem LEYDE

www.leyde.com