

LEYCO[®]-SEAL 21

BODENVERSIEGELUNG



- **pflegt und schützt alle Böden**
- **erzeugt einen dauerhaften Micro-Polymerfilm**
- **äußerst widerstandsfähig**
- **greift Aluminium, Gußeisen und lackierte Flächen nicht an**
- **wirtschaftlich durch seine hohe Ergiebigkeit**
- **einfach in der Anwendung**

LEYCO®-SEAL 21 ist eine Microbodenversiegelung auf Polymerbasis und wird zur Versiegelung von Fußböden eingesetzt.

Sie bildet einen harten und rutschfesten Schutzfilm, der vor Korrosion schützt und die Reinigung erheblich vereinfacht.

LEYCO®-SEAL 21 muß frostgeschützt gelagert werden.



LEYCO®-SEAL 21

Produkt-Nr. 20.191

BODENVERSIEGELUNG

BESCHREIBUNG

LEYCO®-SEAL 21 ist eine Micro-Bodenversiegelung auf Polymerbasis

VORTEILE

- hohe Ergiebigkeit
- sehr widerstandsfähig
- einfache Anwendung
- LEYCO®-SEAL 21 verursacht keine Korrosion an Aluminium und Gußeisen. Lackierte Flächen werden nicht angegriffen.

TECHNISCHE DATEN

Dichte: 1,0 g/cm³
Farbe: milchig/weiß
Form: flüssig
pH-Wert: 8,5

ANWENDUNG

LEYCO®-SEAL 21 wird pur auf die grundgereinigte Oberfläche des Bodens aufgetragen. LEYCO®-SEAL 21 sollte in einem möglichst dünnen und gleichmäßigen Film aufgebracht werden. Hierzu können Sprühgeräte, Pinsel, Lappen oder andere geeignete Geräte verwendet werden. Bei erstmaliger Versiegelung ist ein dreifaches Auftragen zu empfehlen. Der Verbrauch für 3 Anwendungen liegt bei 40 ml pro m².

Größere Flächen mit geeigneten Sprühgeräten einsprühen. Kleinere Flächen mit einem Pinsel, Schwamm oder Lappen behandeln. Die Entfernung des Schutzfilm und die erstmalige Grundreinigung kann problemlos mit LEYCO®-CLEAN 10 vorgenommen werden.

LAGERUNG

Frostfrei, kühl, geschützt vor Feuer in sorgfältig geschlossenen Behältern lagern.
Mindestlagerfähigkeit 30 Monate.

VORSICHTSMABNAHMEN

Beim Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztliche Hilfe herbeiholen und die Verpackung oder das Etikett vorzeigen.

Das Sicherheitsdatenblatt können Sie sich aus dem Internet ausdrucken unter www.leyde.com

Bemerkungen

Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe sind alle vorherigen Technischen Merkblätter ungültig. Unsere Empfehlungen, die wir nach bestem Wissen und basierend auf jahrelangen Erfahrungen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Die Verarbeitung und Materialmengen sind auf die jeweiligen örtlichen Verhältnisse abzustimmen.
....15.12.2004

LEYCO CHEMISCHE LEYDE GmbH, Industriestr. 155, D - 50999 Köln

Tel.: 02236 - 9 66 00 0, Fax: 02236 - 9 66 00 11,

email: leycochem@leyde.com, internet: www.leyde.com