

# LEYCO<sup>®</sup>-SEAL 22

## EMULSIÓN ABRILLANTADORA PARA SUELOS



- Sellador-abrillantador de suelos muy resistente
- Evita rayaduras por tacones
- Gran dureza y elasticidad
- Las superficies vuelven a brillar
- Reduce las nuevas suciedades
- Fácil de usar
- Uso manual y por máquina
- Biodegradable

LEYCO®-SEAL 22 se utiliza para sellar suelos y bases de todo tipo. Es muy resistente. Reduce, elimina o en su caso evita las rayas negras por tacones de zapatos, así como el desgaste de las gomas de los torillos y de las cubiertas de otros vehículos, en suelos de hormigón recubiertos o no, en comercio e industria. Las superficies quedan brillantes y se reduce la acumulación de nuevas suciedades.



**LEYCO®-SEAL 22**

Producto n°. 20.192

## **EMULSIÓN ABRILLANTADORA PARA SUELOS**

### **DESCRIPCIÓN**

LEYCO®-SEAL 22 es una dispersión sintética muy sufrida, elástica y reticulada con metales. Tiene una gran dureza y resistencia al agua.

### **VENTAJAS**

- gran dureza y elasticidad
- fácil aplicación
- evita rayaduras de tacones
- uso manual y con máquina
- biodegradable

### **DATOS TÉCNICOS**

Densidad: 1,02 g/cm<sup>3</sup>  
Apariencia: lechoso, blanco  
Dilución: ninguna  
Valor pH: 8,5

### **APLICACIÓN**

LEYCO®-SEAL 22 se aplica sobre la superficie seca, limpiada con LEYCO®-CLEAN 10 con la ayuda de una mopa o con un trapo que no deje pelusilla, etc., o con otro utensilio apropiado. Dependiendo de la porosidad y de las necesidades del suelo, se tendrá que aplicar de una a tres veces.

Entre aplicación y aplicación se tendrá que dejar actuar (endurecer) unas 3 horas como mínimo. Luego repasar el suelo con una pulidora.

### **ALMACENAMIENTO**

Lugar libre de heladas, fresco, protegido contra fuego en contenedores cuidadosamente cerrados. Se mantiene durante 30 meses como mínimo.

### **MEDIDAS DE PRECAUCIÓN**

Evitar contacto con los ojos y la piel. Salpicaduras deberán enjuagarse inmediatamente con abundante agua limpia. Durante su manipulación, utilizar guantes de goma.

#### **Observaciones:**

Con la publicación de la presente edición quedan sin valor todas las anteriores fichas técnicas. Nuestras recomendaciones, que damos con nuestra mejor intención y que se basan en años de experiencia, no son vinculantes y no suponen ninguna obligación contractual. La forma de uso y las cantidades se tienen que adaptar a las condiciones locales.

23.09.04

**LEYCO CHEMISCHE LEYDE GmbH, Industriestr. 155, D - 50999 Colonia**

**Tel.: +49 (0)2236 - 9 66 00 0, Fax: +49 (0)2236 - 9 66 00 11**

**Móvil (ESP): 629 24 61 51**

**email: leycochem@leyde.com, internet: www.leyde.com**