

# LEYCO-SEAL 22

**EMULSION BRILLANTE**

**POUR SOL**



- Vitrifie les sols et très résistant à l'usure
- Empêche l'apparition des défauts de surface
- Grande dureté et élasticité
- Les surfaces brillent de nouveau
- Protège des futures salissures
- Simple d'utilisation
- Applicable manuellement et mécaniquement
- Biodégradable

LEYCO-SEAL 22 est employé pour vitrifier et renforcer tous les revêtements de sol traditionnels et toutes les surfaces. Afin de ne pas faire apparaître des traits noirs de l'usure de caoutchouc des chariots élévateurs et pneus d'automobiles. Elle réduit ou empêche les traits de débit noirs ainsi que l'usure de caoutchouc des chariots élévateurs et pneus d'automobiles de se fixer sur les sols en béton couverts ou non couverts dans les entreprises et industries. Les surfaces restent brillantes, et l'apparition de nouvelles salissures est fortement réduite.



## LEYCO-SEAL 22

Produit-N° . 20.192

### EMULSION BRILLANTE POUR SOL

#### DESCRIPTION

LEYCO-SEAL 22 est une dispersion synthétique qui permet une réticulation, élastique et solide, résistant à l'eau et à l'usure.

#### AVANTAGES

- Une grande résistance et élasticité
- Simple d'utilisation
- Empêche l'apparition de traces d'usures.
- Manuellement et mécaniquement applicable
- Biodégradable

#### DONNÉES TECHNIQUES

Densité:	1,02 g/cm <sup>3</sup>
Aspect:	Laiteux
Couleur:	Blanc
Dilution:	Aucune
Valeur pH:	8,5

#### APPLICATION

LEYCO-SEAL 22 est à appliquer selon la porosité du sol et de l'éclat souhaité jusqu'à trois fois sur des surfaces sèches. L'application s'effectue avec un torchon à franges, une serpillière ou un torchon non effilant ou avec un appareil de bonne qualité.

Entre 2 phases de travail on doit respecter un intervalle d'environ 3 heures. Après cela le sol peut être astiqué avec une polisseuse.

#### STOCKAGE

A protéger du froid, du gel et du feu. Entreposer dans son emballage d'origine fermé. Produit gardant ses propriétés initiales au minimum pendant 30 mois dans ces conditions.

#### MESURES DE PRECAUTION

Éviter la projection dans les yeux et sur la peau. En cas de projection nettoyer immédiatement à l'eau claire. Utilisez des gants de protection en caoutchouc. Ne pas fumer et ne pas utiliser le produit près d'une source de chaleur.

#### Remarques

La parution de cette fiche technique annule toutes les précédentes. Nos recommandations sont basées sur nos connaissances actuelles et sur une longue expérience et ne sont en aucun cas contractuelles et n'engagent pas notre responsabilité. L'utilisation et la quantité varient suivant la situation donnée. 09.01.04

LEYCO CHEMISCHE LEYDE GmbH, Industriestr. 155, D - 50999 Cologne,

Tel.: 0049 2236 - 9 66 00 0, Fax: 0049 2236 - 9 66 00 11,

email: leycochem@leyde.com, internet: www.leyde.com