

# LEYCO<sup>®</sup>-SOL 111

## PRODUIT DE NETTOYAGE À FROID



- Nettoyant à froid qui permet de supprimer les graisses, les huiles sur les moteurs, dans les ateliers de mécanique et de maintenance ou des stations délivrant du carburant
- Biodégradable, évacuation possible avec les eaux usées
- Pas de formation de mousse
- Produit universel
- Simple d'application
- Préserve les surfaces laquées

Grâce à son action puissante pour éliminer l'huile, la graisse, et diverses saletés, LEYCO®-SOL 111 convient pour le nettoyage des moteurs, des éléments de transmissions, des tours, des moteurs de bateaux et d'avions, des tracteurs, des engins de travaux publics, chariots élévateurs, ainsi que les ateliers de mécanique et de maintenance ou des stations délivrant du carburant.



**LEYCO®-SOL 111**

Produit-N°. 20.194

## PRODUIT DE NETTOYAGE À FROID

### DESCRIPTION

LEYCO®-SOL 111 est un nettoyant à froid biodégradable, que l'on peut simplement rincer à l'eau avec un pouvoir dégrasant puissant.

LEYCO®-SOL 111 ne contient aucun tensioactif, ni détergent ou émulsifiant et ne produit ainsi aucune émulsion avec l'eau.

LEYCO®-SOL 111 se compose d'hydrocarbure non aromatisé avec une grande part de naphène. Grâce à l'addition d'additifs particuliers, ce produit atteint une capacité nettoyante très performante.

### AVANTAGES

- Évacuation par les eaux usées
- Biodégradable
- Haute performance de nettoyage
- Aucune formation de mousse
- Produit universel

### DONNÉES TECHNIQUES

Couleur: Incolore, claire  
Aspect: Liquide  
Densité: 0,75 g/cm<sup>3</sup>  
Dilution: Aucune  
Point éclair: A III environ 65°C  
Teneur en aromatiques: < 0,5%

### APPLICATION

LEYCO®-SOL 111 s'applique à l'aide d'un pinceau, d'une brosse, d'un chiffon, d'une éponge, ou au vaporisateur.

Après un temps d'action, rincer avec un appareil à haute pression ou à vapeur.

### STOCKAGE

Tenir au frais, à l'abri du gel et du feu dans les récipients d'origine bien fermés. Produit gardant ses propriétés initiales au minimum pendant 30 mois.

### MESURES DE PRECAUTION

Éviter la projection dans les yeux et sur la peau. En cas de projection nettoyer immédiatement à l'eau claire. Utilisez des gants de protection en caoutchouc. LEYCO®-SOL 111 est composé de substances inflammables, ne pas pulvériser directement vers une source d'ignition. Ne pas fumer et ne pas utiliser le produit près d'une source de chaleur.

LEYCO®-SOL 111 ne provoque pas de corrosion à l'aluminium et à la fonte. Les surfaces laquées ne sont pas attaquées.

Pour les mesures de sécurité référez-vous à notre fiche de sécurité DIN.

#### Remarques

La parution de cette fiche technique annule toutes les précédentes. Nos recommandations sont basées sur nos connaissances actuelles et sur une longue expérience et ne sont en aucun cas contractuelles et n'engagent pas notre responsabilité. L'utilisation et la quantité varient suivant la situation donnée. 09.01.2004

LEYCO CHEMISCHE LEYDE GmbH, Industriestr. 155, D - 50999 Cologne,

Tel.: 0049 2236 - 9 66 00 0, Fax: 0049 2236 - 9 66 00 11,

email: leycochem@leyde.com, internet: www.leyde.com