

LEYCO®-SWISH

HOCHLEISTUNGS- RAUCHHARZENTFERNER



- speziell entwickelt für schwere Verschmutzungen
- löst gründlich und kraftvoll Rauchharz- und Rußverschmutzungen
- entfernt schnell und rückstandslos schwere Öl-, Fett- und Teerverschmutzungen sowie angebrannte Lebensmittelreste
- entwickelt keine gefährlichen Dämpfe
- biologisch abbaubar
- geruchsneutral
- wirtschaftlich, da bis 1:30 mit Wasser verdünnbar

LEYCO®-SWISH löst Rauchharz- und Rußverschmutzungen.

LEYCO-SWISH gewährleistet eine gründliche und kraftvolle Reinigung von Räucherkammern und Konvektomatoren.

LEYCO®-SWISH entfernt schnell und rückstandslos schwere Fett-, Öl-, Ruß- und Teerverschmutzungen von alkalibeständigen Oberflächen. Wenn Unklarheit über die Alkalibeständigkeit der zu reinigenden Oberfläche besteht, müssen unbedingt Vorversuche zur Materialbeständigkeit durchgeführt werden.

LEYCO®-SWISH entfernt angebrannte Lebensmittelreste, verkohltes Fett usw. von Decken, Böden, Wänden, Arbeitstischen, Förderbändern, Abzugshauben usw.



LEYCO®-SWISH

Produkt-Nr. 20.206

HOCHLEISTUNGS-RAUCHHARZENTFERNER

BESCHREIBUNG

LEYCO®-SWISH ist ein hochaktiver Grundreiniger auf Basis anorganischer Substanzen und Tensiden. Es ist frei von organischen Lösemitteln und enthält keine chlorierten Kohlenwasserstoffe.

Die enthaltenen waschaktiven Substanzen sind biologisch abbaubar gemäß Wasch- und Reinigungsmittelgesetz.

VORTEILE

- nicht entflammbar
- keine gefährlichen Dämpfe
- biologisch abbaubar
- wirtschaftlich
- löst Verschmutzungen selbsttätig
- geruchsneutral

TECHNISCHE DATEN

Dichte:	1,4 g/cm ³
Aussehen:	farblos, klar
Verdünnung:	HD-Geräte: 1- 3% Vorsprühen: 1- 25%
pH-Wert:	14

ANWENDUNG

Je nach Verschmutzung wird LEYCO®-SWISH als Vorsprühösungsmittel Vorsprühgeräten (1-25%) oder mittels HD-Gerät (1-3%) aufgetragen. Nach kurzer Einwirkzeit gründlich mit Wasser nachspülen. LEYCO®-SWISH nicht eintrocknen lassen. LEYCO®-SWISH wurde speziell für schwere Verschmutzungen entwickelt. Bei manueller Anwendung LEYCO®-SWISH 1:20 bis 1:30 mit Wasser verdünnen, auf die Verschmutzung auftragen, einige Minuten einwirken lassen und gründlich mit klarem Wasser abspülen.

Nur für alkalibeständige Oberflächen geeignet. Nicht für Aluminium und verzinkte Oberflächen verwenden.

LAGERUNG

Frostfrei, kühl, geschützt vor Feuer in sorgfältig geschlossenen Behältern lagern.
Mindestlagerfähigkeit 30 Monate.

VORSICHTSMAßNAHMEN

Berührung mit Augen und Haut vermeiden. Spritzer sofort mit viel klarem Wasser abspülen. Bei Gebrauch von Hand Gummihandschuhe verwenden.

Das Sicherheitsdatenblatt können Sie sich aus dem Internet ausdrucken unter www.leyde.com

Bemerkungen

Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe sind alle vorherigen Technischen Merkblätter ungültig. Unsere Empfehlungen, die wir nach bestem Wissen und basierend auf jahrelangen Erfahrungen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Die Verarbeitung und Materialmengen sind auf die jeweiligen örtlichen Verhältnisse abzustimmen. 15.12.2004

LEYCO CHEMISCHE LEYDE GmbH, Industriestr. 155, D - 50999 Köln

Tel.: 02236 - 9 66 00 0 , Fax: 02236 - 9 66 00 11,

email: leycochem@leyde.com, internet: www.leyde.com