

LEYCO[®] - TP SH

**CHAMPÚ DE ESPUMA RICA QUE
SECA SOLO**



- **Quita rápida y eficazmente aceites, grasas y otras suciedades**
- **No daña el barniz**
- **Sirve como lubricante en el cepillado de la pintura**
- **Los cepillos se limpian fácilmente**

LEYCO®-TP SH es champú de espuma rica con efecto de autosecado, para la limpieza de camiones, autobuses y otros vehículos industriales. La polución ambiental, los aceites, grasas y otras suciedades de las carreteras, se quitan eficaz y rápidamente sin causar daños en la pintura. El champú sirve como lubricante entre cepillo y pintura, lo que posibilita una limpieza muy suave, no abrasiva. Al mismo tiempo los cepillos se dejan limpiar muy fácilmente. Un agradable perfume deja un olor fresco durante el lavado.

LEYCO®-TP SH

Producto-nº: 20.535

CHAMPÚ AUTOSECANTE DE ESPUMA RICA

DESCRIPCIÓN

Se utiliza túneles de lavado de camiones y furgones , así como en la limpieza manual de los vehículos. En los aeropuertos se emplea en los servicios de tierra, para autobuses y vehículos de pista.

VENTAJAS

- Quita rápida y eficazmente suciedades, aceites y grasas
- No daña el barniz
- Sirve como lubricante entre cepillo y pintura
- Hace que los utensilios de limpieza, cepillos, se limpien muy fácilmente después de ser usados

DATOS TÉCNICOS:

Densidad (20°C):aprox. 1,04 kg/ l (1 l equivale a 1,04 kg)

Valor pH: aprox. 10

UTILIZACIÓN

En los trenes o túneles de lavado, se dosifica en el recipiente provisto al efecto, en estado puro, sin siluir. La bomba dosificadora debe de suministrar el producto de tal manera que el consumo por lavado sea de unos 30 – 60 ml. En lavados manuales debe de diluirse el producto, según la suciedad, hasta en una proporción de 1:100.

En superficies verticales, siempre hacerlo de abajo a arriba. Dejar actuar brevemente el producto (max. 5 minutos) y aclarar con un fuerte chorro de agua o con un aparato de vapor a presión.

ALMACENAMIENTO

La calidad el producto no se ve afectada por las heladas.

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN

Grado de contaminación de agua: WGK 2 = peligroso para el agua (apreciación individual)

WGK 1 = contaminación mínima de agua (apreciación individual)

Siguiendo las instrucciones de uso, no pelagra las aguas residuales.

Observaciones:

Al salir esta edición dejan de tener valor las informaciones técnicas anteriores. Nuestras recomendaciones, basadas en nuestros mejores conocimientos y nuestra experiencia de muchos años, no son obligatorios y no pueden ser base para relaciones jurídicas. Empleo y cantidad del producto hay que poner en acuerdo con las condiciones locales.

29.11.2004

LEYCO CHEMISCHE LEYDE GmbH, Industriestr. 155, D-50999 Colonia

Tel: +49 (0)2236 - 9 66 00 0, Fax: +49 (0)2236 - 9 66 00 11

Móvil (ESP): 629 24 61 51

email: leycochem@leyde.com, internet: www.leyde.com