

LEYCO[®] - TP SH

**PRODUIT TRÈS MOUSSANT AVEC UN
EFFET D'AUTODESSICATION**



- Rapidement et efficacement élimine la saleté, huile, gras
- N'abîme pas le vernis
- Utilisé comme «le produit de glissade» entre la brosse de lavage et le vernis de véhicule
- En même temps facilite autonettoyage des brosses de lavage

LEYCO®-TP SH pour être utiliser dans les installations de lavage automatique, ou tout simplement s'appliquer manuellement.

LEYCO®-TP SH est également adapté dans les aéroports pour le nettoyage des bus servant au transit des passagers et des diverses navettes.

LEYCO®-TP SH

Produit-N°. 20.535

PRODUIT TRÈS MOUSSANT AVEC UN EFFET D'AUTODESSICCATION

DESCRIPTION

LEYCO®-TP SH est un produit très moussant avec un effet d'auto-dessiccation pour les camions, les autobus et d'autres véhicules utilitaires.

Ainsi les saletés provenant d'un environnement citadins, les huiles, matière grasse et diverses salissures sont dissoutes de manières intensives, rapidement et tout en ménageant les peintures et vernis.

Le shampoing sert simultanément comme un "agent lubrifiant" entre la brosse de nettoyage et le vernis du véhicule, cela vous permettra de réussir un lavage parfait. Simultanément la brosse de nettoyage sera nettoyer et à nouveau propre. La signature odorante est des plus agréable.

AVANTAGES

- Rapidement et efficacement elimine les saletés, huile et gras
- N'abîme pas le vernis
- Utilisé comme « le moyen de glissade » entre les brosse de lavage et le vernis des vehicules
- En même temps aide à l'autonettoyage des brosse de lavage

DONNÉES TECHNIQUES

Densité (20°C): Environ 1,04 kg/l (1 lcorrespond à 1,04 kg)

Valeur pH: Environ 10

APPLICATION

LEYCO®-TP SH est utilisé pur dans les systèmes des stations de lavage automatique. Le réglage doit s'effectuer de la manière suivante, afin que la consommation se situe entre 30 et 60 ml par lavage.

Lors d'une application manuelle , une dilution jusqu'à 1 : 100 selon le degré de saleté du véhicule est possible. Dans le cas d'une pulvérisation, vaporiser le produit sur les surfaces verticales de bas en haut, afin de ne pas laisser de trace sur la peinture. Laisser agir quelques minutes (au maximum 5 minutes), puis rincer au jet ou avec un appareil à haute pression.

MESURES DE PRECAUTION

L'influence du froid n'altère pas la qualité du produit

Risque de pollution de l'eau: 2(peut être dangereux)

Concentration d'application: 1

(performance maximale, selon les réglementations légales).

N'endommage pas les siphons et les canalisations en suivant les préconisations d'usage.

Remarques

La parution de cette fiche technique annule toutes les précédentes. Nos recommandations sont basées sur nos connaissances actuelles et sur une longue expérience, elles ne sont en aucun cas contractuelles et n'engagent pas notre responsabilité. L'utilisation et la quantité varient suivant la situation donnée.

09.01.04

LEYCO CHEMISCHE LEYDE GmbH, Industriestr. 155, D - 50999 Cologne

Tel.: 0049 2236 - 9 66 00 0, Fax: 0049 2236 - 9 66 00 11,

email: leycochem@leyde.com, internet: www.leyde.com