

LEYCO[®] - TP SH

**SCHAUMSTARKES
SHAMPOO MIT
SELBSTTROCKNUNGSEFFEKT**



- **löst schnell und intensiv Schmutz, Öl und Fett**
- **lackschonend**
- **dient auch als “Gleitmittel” zwischen Waschbürste und Fahrzeuglack**
- **unterstützt gleichzeitig die Selbstreinigung der Waschbürsten**

LEYCO®-TP SH ist ein schaumstarkes Shampoo mit Selbsttrocknungseffekt für LKW, Busse und sonstige Nutzfahrzeuge. Umweltschmutz, Öl, Fett und sonstiger Straßenschmutz werden intensiv, schnell und lackschonend entfernt. Das Shampoo dient gleichzeitig als „Gleitmittel“ zwischen Waschbürste und Fahrzeuglack, so dass eine schonende Wäsche erfolgt. Im gleichen Waschgang wird die Selbstreinigung der Waschbürsten unterstützt. Die Produktparfümierung führt zu einem angenehmen frischen Duft im Waschbereich.

LEYCO®-TP SH

Produkt-Nr. 20.535

SCHAUMSTARKES SHAMPOO

BESCHREIBUNG

In allen Nutzfahrzeugwaschanlagen für die Shampoowäsche sowie zur manuellen Fahrzeugwäsche. Im Airportbereich zur Reinigung von Bodendienstgeräten, Vorfeldbussen und Vorfeldfahrzeugen bestens geeignet.

VORTEILE

- löst schnell und intensiv Schmutz, Öl und Fett
- lackschonend
- dient auch als „Gleitmittel“ zwischen Waschbürste und Fahrzeuglack
- unterstützt gleichzeitig die Selbstreinigung der Waschbürsten

TECHNISCHE DATEN

Dichte (20°C): ca.: 1,04 kg/ l (1 l entspricht 1,04 kg)
pH-Wert: ca. 10

ANWENDUNG

In der Waschanlage wird das Shampoo unverdünnt eingesetzt und über die vorhandene Dosierpumpe dem Waschgang zugeführt. Die Pumpeneinstellung sollte so erfolgen, dass pro Waschgang ein Produktverbrauch von ca. 30 – 60 ml erfolgt.

Bei manueller Anwendung kann eine Verdünnung entsprechend der Fahrzeugverschmutzung bis 1:100 gewählt werden. Soweit das Produkt auf senkrechte Flächen aufgesprüht wird, sollte immer von unten nach oben aufgetragen werden, um die sog. Läuferstreifen zu vermeiden. Nach kurzer Einwirkzeit (max. 5 Minuten) mit starkem Wasserstrahl oder mit Hochdruckgerät abspülen.

LAGERUNG

Die Produktqualität wird durch Frosteinwirkung nicht beeinträchtigt.

VORSICHTSMAßNAHMEN

Konzentrat Wassergefährdungsklasse:
WGK 2 = wassergefährdend (Selbsteinst.); Anwendung
WGK 1 = schwach wassergefährdend (Selbsteinstufung).
Abscheidefreundlich im Abwassersystem in der vorgegebenen Anwendungskonzentration.
Das Sicherheitsdatenblatt können Sie sich aus dem Internet ausdrucken unter www.leyde.com

Bemerkungen

Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe sind alle vorherigen Technischen Merkblätter ungültig. Unsere Empfehlungen, die wir nach bestem Wissen und basierend auf jahrelangen Erfahrungen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Die Verarbeitung und Materialmengen sind auf die jeweiligen örtlichen Verhältnisse abzustimmen.

15.12.2004

LEYCO CHEMISCHE LEYDE GmbH, Industriestr. 155, D - 50999 Köln

Tel.: 02236 - 9 66 00 0, Fax: 02236 - 9 66 00 11,

email: leycochem@leyde.com, internet: www.leyde.com