ZETOLAN®-M

PRODUIT DE PROTECTION POUR LES CENTRALES À BÉTON ET LE MATÉRIEL DE CONSTRUCTION

- **Forme une couche de protection sur tout le matériel de fabrication et de mise en œuvre du béton**
- **Fini les réparations coûteuses dues à l'encrassement des pièces mobiles et des points de graissage**
- **Le matériel étant mieux protégé, sa durée de vie est donc plus longue**
- **Le métal, le caoutchouc, le verre et les peintures ne sont pas attaqués mais préservés**
- **Réduction des coûts salariaux car diminution des temps de nettoyage**
- **Économique, une fine couche suffit**

LeycoChem LEYDE

Protège le matériel de chantier: l'arrière des panneaux de coffrages, les godets de grues, les camions malaxeurs, les pompes à béton et matériel de construction des routes de l'adhérence du béton et du mortier. S'utilise également dans les centrales de mélange de bitume et d'asphalte.

ZETOLAN®-M Produit-N°. 10.001

PRODUIT DE PROTECTION POUR LES CENTRALES À BÉTON ET LE MATÉRIEL DE CONSTRUCTION

AVANTAGES

ZETOLAN®-M est une protection qui agit immédiatement contre les dépôts, et qui se vaporise directement sur les surfaces humides. Son utilisation répétée permettra de ramollir peu à peu les dépôts déjà formés. Il agit physiquement et chimiquement, de façon très importante grâce à des agents de tension de surface puissant. C'est pourquoi, on peut également, par vaporisation, protéger et entretenir les interstices inaccessibles.

- Fini les réparations coûteuses dues à l'encrassement des pièces mobiles et des points de graissage
- Fini le gros nettoyage du matériel à l'aide de marteaux ou de brosses abrasives et métalliques
- Le matériel étant mieux protégé, sa durée de vie est plus longue et il est plus facile de le graisser
- Réduction des coûts salariaux car diminution des temps de nettoyage
- Économique, une fine couche suffit
- Le métal, le caoutchouc, le verre et les peintures ne sont pas attaqués mais sont préservés

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur:	Claire, jaunâtre
Aspect:	Liquide
Viscosité:	1,1
Densité:	0,9
Point éclair:	Jusqu'à +180°C
Valeur pH:	Neutre
Température d'utilisation:	Dès-20°C
Stockage:	Soigneusement fermé

APPLICATION

Avant le début du travail, appliquer ZETOLAN®-M à la brosse, au pinceau, au pulvérisateur ou mieux encore avec la pompe électrique **LEYCO-MV 7**. Répartir en une couche fine et régulière, bien couvrir l'ensemble de la surface. Le matériel, y compris les installations de malaxage des centrales à béton sont ainsi protégés durant au moins, une journée de travail. Le travail terminé, le béton, le mortier ou le mélange bitumineux qui se sont déposés sur le film protecteur ZETOLAN®-M peuvent être facilement éliminés par simple jet d'eau. Si le matériel est relativement peu utilisé, le film protecteur peut être efficace plusieurs jours. Après avoir pulvérisé le matériel, appliquer de nouveau un mince film protecteur de ZETOLAN®-M.

REMARQUES IMPORTANTES

ZETOLAN®-M est avant tout un produit de protection et d'entretien peu onéreux et très simple d'emploi. Il protège le matériel de construction et les véhicules des influences atmosphériques et les conserve toujours propres et en bon état de fonctionnement. Cependant, si du béton, du mortier ou du mélange bitumineux se sont incrustés dans un support piqué de rouille, seuls BETONAC®-FIX ou un de nos autres détergents de rouille par immersion, ZE-KA-FIX® ou un de nos autres détergents de béton et de chaux, le dissolvant LEYCO®-SOL BI vous permettront de les désagréger.

MESURES DE PRÉCAUTION

Ne pas vaporiser vers une source de chaleur.
N'est pas explosif et ne contient aucun solvant.

Remarques
La parution de cette fiche technique annule toutes les précédentes. Nos recommandations sont basées sur nos connaissances actuelles et sur une longue expérience et ne sont en aucun cas contractuelles et n'engagent pas notre responsabilité. L'utilisation et la quantité varient suivant la situation donnée. 09.01.2004

LeycoChem LEYDE

LEYCO CHEMISCHE LEYDE GmbH, Industriestr. 155, D - 50999 Cologne
Tel.: 0049 2236 - 9 66 00 0, Fax: 0049 2236 - 9 66 00 10,
email: leycochem@leyde.com, internet: www.leyde.com