



*Avec la formule **MEK**, nous
laissons toutefois notre concurrence
nous courir après !*

Le ZETOLAN-MEK fut développé en étroite collaboration avec nos partenaires les plus qualifiés de l'industrie de la construction.

Profitez de l'expérience positive des collègues de votre domaine ou de vos concurrents !

ZETOLAN[®]-MEK

PRODUIT DE PROTECTION POUR LES CENTRALES À BÉTON, CAMIONS MALAXEURS, POMPES À BÉTON ET LE MATÉRIEL DE CONSTRUCTION

Protège les centrales à béton, les malaxeurs, camions toupies, pompes à béton, le matériel de chantier, l'arrière des coffrages, godets de grues, et matériels de construction des routes, de l'adhérence du béton et du mortier. La protection est immédiate et son utilisation répétée permettra de ramollir peu à peu les dépôts déjà formés

ZETOLAN-MEK forme une couche protectrice sur le matériel de fabrication et de mise en œuvre du béton et sur les installations de mélange de bitume. Il évite l'adhérence du béton et du mortier sur les surfaces vernies. Le matériel est en même temps protégé de la rouille. Dès l'application de ZETOLAN[®]-MEK le film protecteur est efficace et imperméable.

- Protège de l'adhérence du béton et du mortier
- Réduction des coûts salariaux suite à la diminution du temps de nettoyage
- Accroît la durée de vie des machines = préserve les investissements
- Grande sécurité d'utilisation. Ne contient aucun composant aromatique et métaux lourds
- Produit certifié par l'institut d'hygiène de Gelsenkirchen
- La vaporisation permet de protéger et d'entretenir les parties jusque-là inaccessibles



Appareil de précision «Airless» LEYCO-MV 7
avec système de temporisation



ZETOLAN®-MEK

- **Protège de l'adhérence du béton et du mortier et dissout le béton qui a déjà bien adhéré**

- **Réduit les coûts salariaux grâce à la diminution du temps de nettoyage**

- **Accroît la durée de vie des installations et des machines = préserve les investissements**

- **Forte sécurité du travail et de l'environnement. Un rapport d'essai de l'institut d'hygiène de la Ruhr certifie à propos du ZETOLAN : «très bonne biodégradabilité»**

Sans nul doute il existe aussi d'autres produits qui décapent le béton. Toutefois, avec des coûts de main d'œuvre plus élevés, une consommation plus grande par application, un temps d'attente plus long et des risques pour l'Homme et l'environnement plus important.

ZETOLAN®-MEK

Produit-N°. 10.010

PRODUIT DE PROTECTION POUR LES CENTRALES À BÉTON, CAMIONS MALAXEURS, POMPES À BÉTON ET LE MATÉRIEL DE CONSTRUCTION

AVANTAGES

Protection immédiate contre l'adhérence du béton. Son utilisation répétée permettra de ramollir peu à peu les dépôts déjà formés. Il agit physiquement et chimiquement grâce à des agents de tension de surface puissants. La vaporisation permet de protéger et d'entretenir les endroits difficiles d'accès.

- Fini les réparations coûteuses dues à l'encrassement des pièces mobiles et des points de graissage
- Fini le gros nettoyage du matériel à l'aide de marteaux ou de brosses abrasifs et métalliques
- Le matériel étant mieux protégé, sa durée de vie est plus longue et il est plus facile de le graisser
- Réduction des coûts salariaux car diminution des temps de nettoyage. ZETOLAN®-MEK peut être pulvérisé tout de suite après le lavage du malaxeur d'où un gain de temps
- N'attaque pas le caoutchouc, verre, métal, la peinture de bonne qualité, bois et tissus
- Economique, une fine couche suffit

DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Couleur: | Claire, jaunâtre |
| Aspect: | Liquide |
| Viscosité: | 1,1mm ² /s |
| Densité: | 0,9 kg/l |
| Valeur pH: | Neutre |
| Point éclair: | Jusqu'à +180°C |
| Température d'utilisation: | Dès -20°C |
| Stockage: | Soigneusement fermé |

APPLICATION

Appliquer le soir par pulvérisation, ou mieux encore avec la pompe électrique **LEYCO-MV 7**, directement après le nettoyage, sur les surfaces encore humides, à l'intérieur comme à l'extérieur du malaxeur. Le film protecteur est efficace au moins pendant une journée de travail. Le soir, le travail terminé, le béton et le mortier qui se sont déposés sur le film protecteur ZETOLAN®-MEK peuvent être facilement éliminés au jet d'eau.

Si le matériel est relativement peu utilisé, le film protecteur peut être efficace des jours durant. Après avoir aspergé le matériel, appliquer de nouveau un mince film protecteur de ZETOLAN®-MEK.

AVIS:

A respecter absolument: Le produit atteint le maximum d'efficacité, s'il est utilisé de une façon économique et raisonnable. En cas de mauvaise application (par exemple un surdosage), le produit peut s'écouler dans la matière à mélange et en ce cas créer des pores d'air.

REMARQUES IMPORTANTES

ZETOLAN®-MEK est avant tout un produit de protection et d'entretien peu onéreux et très simple d'emploi. Il protège le matériel de construction et les véhicules des influences atmosphériques et les conserve toujours propres et en bon état de fonctionnement. Cependant si du béton, du mortier ou du mélange bitumineux se sont incrustés dans un support piqué de rouille, seuls Betonac-Fix ou un de nos autres détergents de rouille par trempage, Ze-ka-fix ou un de nos autres détergents de béton et de chaux vous permettront de les désagréger.

MESURES DE PRÉCAUTION

Ne pas vaporiser vers un corps incandescent. N'est pas explosif, et ne contient aucun solvant. Risque de pollution de l'eau classe: 1

Remarques

La parution de cette fiche technique annule toutes les précédentes. Nos recommandations sont basées sur nos connaissances actuelles et sur une longue expérience et ne sont en aucun cas contractuelles et n'engagent pas notre responsabilité. L'utilisation et la quantité varient suivant la situation donnée.

11.01.2012

Pour plus d'informations

Tel.: ++49 2236 966 00 50 ou **Portable (France): 06 08 46 69 59**

LeycoChem **LEYDE**

www.leyde.com