

ZETOLAN[®]-S

**PRODUIT DE DÉCOFFRAGE SPÉCIAL:
CONVIENT À TOUS LES TYPES DE
COFFRAGES**



- **Film de protection très résistant**
- **Ne se dépose pas et ne s'épaissit pas à basses températures**
- **Prêt à l'emploi**
- **Économique**
- **Respectueux de l'environnement**
- **Biodégradable**

ZETOLAN®-S convient à tous les types de coffrages: bois, acier, synthétique, aluminium, en forme de tunnel ou de cassette, pour de petites et grandes surfaces, etc...

En outre, il peut être employé dans la production de béton frais, de parement, à tapisser ou d'éléments préfabriqués.

De même, grâce à son action de refoulement de l'eau, ZETOLAN®-S peut être utilisé sur des coffrages encore humides.

ZETOLAN®-S

Produit-N° . 10.031

PRODUIT DE DÉCOFFRAGE SPÉCIAL: CONVIENT À TOUS LES TYPES DE COFFRAGES

DESCRIPTION

Le pouvoir de démoulage du ZETOLAN®-S a été amélioré grâce à un additif supplémentaire, qui permet d'obtenir de meilleurs résultats au décoffrage et des surfaces particulièrement lisses.

D'autre part l'excellence des surfaces décoffrées, permettent un nettoyage optimal des coffrages et une adhérence accrue pour les enduits, peintures ou colles.

Les défauts occasionnés par l'emploi de produits décoffrants traditionnels sont ainsi évités.

Un autre composant empêche l'oxydation des coffrages métalliques et évite ainsi l'apparition des tâches de rouilles à la surface du béton. Un additif rend les coffrages en bois imperméables et les empêche de gonfler et de pourrir.

AVANTAGES

- Prêt à l'emploi
- Film de protection très résistant
- Ne se dépose pas et ne s'épaissit pas à basses températures
- Économique
- Le rendement est jusqu'à 8 fois supérieur par rapport à une huile ou une cire traditionnelle
- Respectueux de l'environnement et biodégradable

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur:	Claire, jaunâtre
Aspect:	Liquide
Odeur:	Faible
Viscosité 40°C mm ² /s:	5,1
Densité à 15°C kg/m ³ :	825
Point éclair:	126°C
Application:	Dès -50°C jusqu'à +80°C
Stockage:	Fûts soigneusement fermés

APPLICATION

ZETOLAN®-S est prêt à l'emploi et n'est pas à diluer avec de l'eau. L'appliquer faiblement et uniformément au pulvérisateur, au pinceau ou chiffon. Il peut s'appliquer à des températures allant de -50 à +80°C.

ZETOLAN®-S ne se dépose pas et ne s'épaissit pas à basses température. Ceci permet de pouvoir toujours appliquer un film fin et régulier, particulièrement en pulvérisation, et donc d'obtenir un rendement pouvant être 8 fois supérieur à celui d'huiles ou de cires traditionnelles de décoffrage.

Grâce à sa composition ZETOLAN®-S, une fois sec est chimiquement lié au coffrage et n'est pas soluble à l'eau. Le film protecteur résiste aux intempéries et diminue les risques de glissade sur les surfaces des coffrages.

ZETOLAN®-S est exempt de paraffine, d'huile lubrifiante, de graisse ou de gasoil, elle n'est de ce fait pas une huile de coffrage traditionnelle. La quantité à employer varie en fonction de la nature du coffrage et du mode d'application. Pour une application au pinceau sur des coffrages en bois raboté, il faut compter environ 40g/m², sur des coffrages métalliques ou en matières synthétiques avec un pulvérisateur, environ 15g/m².

Remarques

La parution de cette fiche technique annule toutes les précédentes. Nos recommandations sont basées sur nos connaissances actuelles et sur une longue expérience et ne sont en aucun cas contractuelles et n'engagent pas notre responsabilité. L'utilisation et la quantité varient suivant la situation donnée. 09.01.04



LEYCO CHEMISCHE LEYDE GmbH, Industriestr. 155, D - 50999 Cologne

Tel.: 0049 2236 - 9 66 00 0, Fax: 0049 2236 - 9 66 00 11,

email: leycochem@leyde.com, internet: www.leyde.com