

LEYCO[®]-ZOC

PRODUIT DE NETTOYAGE POUR CARRELAGES ET DÉTARTRANT TRÈS CONCENTRÉ



- Élimine des substances minérales comme le calcaire, les algues, la rouille etc...
- Produit très concentré. - On peut diluer le produit dans 10 volumes d'eau
- Respectueux de l'environnement
- Agit sans travail manuel
- Économique
- UBA-N°.: 0595 - 0018

LEYCO®-ZOC est un produit de nettoyage hautement concentré qui élimine les salissures minérales, le calcaire, les algues, la rouille etc.... ceci sur les blocs en béton, le carrelage, la céramique, le métal, etc....

Les carbonates qui sont là comme des éléments de liaison entre les couches de salissures, sont dissouts par LEYCO®-ZOC. Le calcaire, les sulfates de fer et d'autres substances insolubles n'ont ainsi plus aucun appui et peuvent être éliminés facilement.

LEYCO®-ZOC est employé pour le nettoyage des piscines, des douches et annexes sanitaires, des appareils d'eau chaude, systèmes de conduite d'eau, des machines, véhicules de construction etc... afin de supprimer les incrustations de calcaire, d'urine et d'excrément, des voiles de ciment, la rouille, de coquillage et d'algue.

LEYCO-ZOC n'est donc pas adapté pour le nettoyage des garnitures de pierre naturelle comme par exemple le marbre, le granit etc...

LEYCO®-ZOC

Produit-N°. 20.253

PRODUIT DE NETTOYAGE POUR CARRELAGES ET DÉTARTRANT TRÈS CONCENTRÉ

DESCRIPTION

LEYCO®-ZOC est un nettoyant de carreaux et détartrant très concentré à base d'acides organiques, avec des tensioactifs anioniques et non ioniens. Ses excellentes qualités permettent l'élimination sans travail manuel des incrustations du calcaire, d'urine et des excréments, des voiles de ciment, la rouille, de coquillage et d'algue. Sur les blocs en béton, le carrelage, la céramique, le métal, etc...

AVANTAGES

- Très concentré
- Agit sans travail manuel
- Économique
- Sans danger pour l'environnement

DONNÉES TECHNIQUES

Aspect:	Liquide
Couleur:	Jaunâtre, claire
Densité:	A 20°C 1,10 g/cm ³
Dilution:	1:3 à 1:10
Valeur pH:	Environ 1,5

APPLICATION

Selon le degré de salissure diluer LEYCO®-ZOC de 1:3 jusqu'à 1:10 avec de l'eau. En cas de salissures tenaces, LEYCO®-ZOC est utilisé pur. La dilution peut s'appliquer au moyen de vaporisateur ou de pulvérisateur, à l'éponge ou avec d'autres moyens. Laisser agir environ 2 à 4 minutes et travailler la surface avec un faubert, la brosse ou une éponge. Ensuite, rincer abondamment à l'eau claire.

STOCKAGE

Tenir au frais, à l'abri du gel et du feu, dans les récipients d'origine bien fermés. Produit gardant ses propriétés initiales au minimum pendant 30 mois.

MESURES DE PRECAUTION

Pendant le travail ne pas manger, boire et fumer. Éviter la projection dans les yeux et sur la peau. En cas de projection, nettoyer immédiatement à l'eau claire. Utiliser des gants de protection en caoutchouc. Ne pas fumer et ne pas utiliser le produit près d'une source de chaleur.

UBA-N°. : 0595 - 0018

Remarques

La parution de cette fiche technique annule toutes les précédentes. Nos recommandations sont basées sur nos connaissances actuelles et sur une longue expérience et ne sont en aucun cas contractuelles et n'engagent notre responsabilité. L'utilisation et la quantité varient suivant la situation donnée. 09.01.2004

LEYCO CHEMISCHE LEYDE GmbH, Industriestr. 155, D - 50999 Cologne

Tel.: 0049 2236 - 9 66 00 0, Fax: 0049 2236 - 9 66 00 11,

email: leycochem@leyde.com, internet: www.leyde.com