

BETONAC[®]-ZN

BETONLÖSER FÜR VERZINKTE TEILE



- vielfältig einsetzbar – Baugeräte, Schalungsteile, Werkzeuge, Fahrzeugaufbauten Pumpenrohre, Gerüstteile etc.
- löst selbsttätig Betonrückstände, Kalk und Wasserstein
- hochaktiv und konzentriert
- schnelle Einwirkzeit – spart Arbeitszeit
- wirtschaftlich, da mit bis zu 10 Teilen Wasser verdünnbar

BETONAC®-ZN löst selbsttätig Betonrückstände, Kalk und Wasserstein an Baugeräten, Schalungsteilen, Schalbrettern, Rüstungen, Fahrzeugaufbauten, Werkzeugen, verzinkten Teilen etc.



BETONAC®-ZN

Produkt-Nr. 02.062

BETONLÖSER FÜR VERZINKTE TEILE

BESCHREIBUNG

BETONAC®-ZN ist ein hochaktiver, säurehaltiger Betonlöser mit Zusätzen anionischer und nichtionischer Tenside und Phosphate. Durch spezielle Inhibitoren werden Zinkteile während der vorgeschriebenen Anwendungszeit nicht angegriffen.

VORTEILE

- hochaktiv und konzentriert
- wirtschaftlich
- kurze Einwirkzeit
- löst selbsttätig

TECHNISCHE DATEN

Dichte: 1,52 g/cm³
Aussehen: farblos, klar
Verdünnung: 1:5 bis 1:10
pH-Wert: 0,5

ANWENDUNG

BETONAC®-ZN wird mit 5 - 10 Teilen Wasser vermischt in einer Tauchwanne aus GfK oder Holz angewandt. Die Dauer des Tauchvorganges richtet sich nach dem Grad der Verschmutzung und liegt zwischen 30 Minuten und 4 Stunden. Nur in ganz hartnäckigen Fällen sollte über Nacht getaucht werden. Im Tauchbad sollte ein Rost installiert werden, um ein Absinken von gelösten Substanzen wie Sand und Gestein zu ermöglichen. Es ist darauf zu achten, daß der Niveauspiegel des Tauchbades durch Nachfüllen gleichgehalten wird, um die Wirtschaftlichkeit zu erhalten.

LAGERUNG

Frostfrei, kühl, geschützt vor Feuer in sorgfältig geschlossenen Behältern lagern.
Mindestlagerfähigkeit 30 Monate.

VORSICHTSMAßNAHMEN

BETONAC®-ZN ist ungiftig. Es empfiehlt sich, eventuelle Dämpfe im Raum abzusaugen oder BETONAC®-ZN im Freien anzuwenden. Zinn, Messing, Nickel, galvanisierte Gegenstände, Präzisionsinstrumente sowie kohlenwasserstoffgehärtete Schaufeln dürfen nicht getaucht werden.

BETONAC®-ZN kann nach entsprechender Neutralisierung über die Abwasseranlage entsorgt werden. Es sind die Vorschriften der örtlichen Abwasserbehörde zu beachten.

BETONAC®-ZN ist ätzend. Berührung mit Augen und Haut vermeiden. Spritzer sofort mit viel klarem Wasser abspülen. Bei Gebrauch von Hand Gummihandschuhe verwenden.

BETONAC®-ZN ist ein saures Produkt. Daher sollten alle Schutzmaßnahmen, wie im Sicherheitsdatenblatt aufgeführt, beachtet werden.

Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte unserem DIN-Sicherheitsdatenblatt, das Sie sich aus dem Internet ausdrucken können unter www.leyde.com.

Bemerkungen

Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe sind alle vorherigen Technischen Merkblätter ungültig. Unsere Empfehlungen, die wir nach bestem Wissen und basierend auf jahrelangen Erfahrungen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Die Verarbeitung und Materialmengen sind auf die jeweiligen örtlichen Verhältnisse abzustimmen.

15.12.04

LEYCO CHEMISCHE LEYDE GmbH, Industriestr. 155, D - 50999 Köln,

Tel.: 02236 - 9 66 00 0, Fax: 02236 - 9 66 00 11,

email: leycochem@leyde.com, internet: www.leyde.com