



ZETOLAN-AT GREEN ist ein biologisch
abbaubares Trennmittel mit
Reinigungswirkung gegen Asphalt- und
Bitumenanhaftungen.

ZETOLAN-AT GREEN wurde in enger
Zusammenarbeit mit unseren erfolgreichen
Partnern im Straßenbau und der Bitumenindustrie
entwickelt.

Profitieren Sie von den positiven Erfahrungen
Ihrer Branchenkollegen!



ZETOLAN[®]-AT GREEN

BIOLOGISCH ABBAUBARES TRENNMITTEL FÜR STRASSEN- BAUMASCHINEN

ZETOLAN-AT GREEN ist ein Trennmittel, das
Mischanlagen, LKW, Schaufeln, Löffeln und allen
Baumaschinen, die im Straßenbau eingesetzt werden,
wirksamen Schutz gegen Asphalt- und
Bitumenanhaftungen gibt. Die Anwendung ist auf jeder
Art von Oberfläche möglich.

Unverdünnt angewandt, bildet ZETOLAN-AT GREEN
einen Film, der die wertvollen Baumaschinen vor
Abnutzung durch täglichen Gebrauch und vor harten
Reinigungsmethoden schützt.

- Umweltschonend
- Lösungsmittelfrei
- Wirkungsvoll
- Beeinträchtigt nicht die Qualität
des Asphalts
- Reduziert Reinigungszeit
- Verlängert die Lebensdauer der Baumaschinen



ZETOLAN®-AT GREEN

- Biologisch abbaubar
- Lösungsmittelfrei
- Wirkungsvoll
- Beeinträchtigt nicht die Qualität des Asphalts
- Reduziert Reinigungszeit
- Verlängert die Lebensdauer der Baumaschinen

ZETOLAN-AT GREEN

Produkt-Nr. 10.062

Biologisch abbaubares Trennmittel zur problemlosen Verarbeitung von Bitumen- und Asphaltbaustoffen

BESCHREIBUNG

ZETOLAN-AT GREEN ist ein niedrigviskoses, sehr gut biologisch abbaubares Trennmittel, welches das Anhaften von Bitumen- und Asphaltgemischen an Mischanlagen, Fahrzeugen, Straßenfertigern, Walzen, Rollen, Recyclingmaschinen und allen bei der Verarbeitung verwendeten Werkzeugen oder Geräten verhindert. ZETOLAN-AT GREEN kann gleichfalls wegen seines sehr guten Lösevermögens auch als Reinigungsmittel zum Entfernen von bereits vorhandenen Anhaftungen eingesetzt werden. Dieses ist ein idealer Ersatz von normalerweise verwandten, stark riechenden und sehr gesundheitsschädlichen Lösungsmitteln, die bisher eingesetzt wurden.

VORTEILE

- Biologisch sehr gut abbaubar (CECI, -33-A-93)
- Wassergefährdungsklasse (WGK 1) jedoch nach Selbsteinstufung WGK 0
- keine Beeinträchtigung der Asphaltqualität
- Lösungsmittelfrei
- Keine Ölnebelbildung

TECHNISCHE DATEN

Farbe:	farblos
Form:	flüssig
Viskosität:	40°C 5,0 mm²/S
Spezifisches Gewicht:	825 g.
Flammpunkt:	140°C
Dichte:	15°C 825 kg/m³
Neutralisationszahl:	8,0 mg KOH/G
Biol. Abbaubarkeit:	95% nach 21 Tagen
WGK:	1
ph-Wert:	neutral

ANWENDUNG / VERARBEITUNG

ZETOLAN-AT GREEN wird idealerweise mit dem Sprühgerät dünn und gleichmäßig vor dem Einsatz auf alle Bitumen und Asphalt berührenden Flächen aufgetragen. ZETOLAN-AT GREEN wird als Trenn- und Reinigungsmittel in Asphaltmischanlagen sowie zur Asphaltverarbeitung verwendet und wird vor der Verarbeitung auf allen mit Asphalt in Berührung kommenden Flächen aus Metall, Glas, lackierten Flächen und Gummi unverdünnt aufgetragen. Als Reinigungsmittel hat ZETOLAN®-AT GREEN ein gutes Lösungsvermögen und ist wegen seiner sehr guten biologischen Abbaubarkeit relativ problemlos im nicht befestigten Gelände einzusetzen.

BESONDERE BEMERKUNGEN

ZETOLAN-AT GREEN hat einen hohen Flammpunkt, sollte aber trotzdem nicht in offenes Feuer gesprüht werden. ZETOLAN-AT GREEN ist nicht kennzeichnungspflichtig, explosiv und enthält keine Lösungsmittel. ZETOLAN-AT GREEN darf nicht verschluckt werden.

Bemerkungen

Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe sind alle vorherigen Technischen Merkblätter ungültig. Unsere Empfehlungen, die wir nach bestem Wissen und basierend auf jahrelangen Erfahrungen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Die Verarbeitung und Materialmengen sind auf die jeweiligen örtlichen Verhältnisse abzustimmen.

Haben Sie weitere Fragen wählen Sie bitte
Tel.: 02236 - 966 00 50 oder 02236 966 000

LeycoChem **LEYDE**
www.leyde.com