

# BETONAC®-FIX MF

**VISOKO EFIKASAN  
ODSTRANJIVAC CEMENTA,  
KRECA I BETONA**



- Automatski cisti površine zaprljane cementom i betonom
- Veoma brz efekat
- Gotovo bez mirisa i isparavanja
- Integriran odmašcivac – široka oblast primene
- Ekonomican – visoko koncentrovan
- Biološki razgradiv

BETONAX-FIX MF je provereno sredstvo za cišcenje kamenih ploca, pločica kao imešalica na kamionima, nosacima cementa i sve opreme u gradevinarstvu gde se dolazi u dodir sa cementom i betonom.

Pažljivo izabrane sirovine, specijalni difrizori, inhibitori i kombinacija soli i fosforne kiseline daju jedan izvanredan proizvod za cišcenje koji veoma brzo daje izuzetne rezultate u cišcenju.

BETONAX-FIX MF se ne sme koristiti na staklu.

## BETONAC®-FIX MF

Proizvod Br. 02.045

### VISOKO EFIKASAN ODSTRANJIVAC CEMENTA, KRECA I BETONA

#### OPIS

BETONAX-FIX MF je svetlo zelena, bistra i jaka kiselina. Pažljivo odabrani materijali i sirovine, specijalni odmašcivaci i inhibitori kao i kombinacija soli i fosforne kiseline daju brz efekat snažnog sredstva. Postojeći sastojci su biološki razgradivi a koncentrat je gotovo u potpunosti bez mirisa.

#### PREDNOSTI

- Ekonomican – razblažuje se sa vodom
- Brzo reaguje – štedi vreme
- Gotovo je bez mirisa – stvara minimalnu iritaciju
- aktivni odmašcivac – stvara sjaj na očišćenom delu
- visoko biološki razgradiv

#### UPUTSTVO ZA UPOTREBU

BETONAX-FIX MF je koncentrat i mora biti razblažen sa vodom između 2 i 10 puta zavisno od stepena zaprljanosti površine koja se cisti. Nanosi se cetkom. Ako postoje velike naslage nužno je ponavljanje postupka.

Cišcenje se uocava nastankom reakcije s penom u kontaktu sa betonom i cementom. Ukoliko pena nestaje neophodno je naneti novi sloj na površinu koja se cisti. Nakon cišcenja površina se mora isprati vodom.

#### TEHnicki PODACI

Boja:	zelena
Oblak:	tecnost
Spec.težina	1.10
pH vrednost	< 0.5
Tacka zapaljivosti	35° C
Sadržaj:	hlorovodonicona kiselina, fosforna kiselina, bio-razgradljivi sastojci

#### VAŽNA NAPOMENA

Zbog sadržaja kiselina u ovom proizvodu BETONAX-FIX MF ne sme biti cuvan ili transportovan u metalnim kontejnerima. Ne sme se primenjivati na emajlirane površine. Testirajte osetljivost površina pre upotrebe.

#### OPREZ

BETONAX-FIX MF u kontaktu sa ocima, kožom i disajnim putevima iritira. Izbegavati kontakt kože i ociju. U slučaju kontakta sa ocima, odmah isprati sa puno vode i zatražiti pomoc lekara. Potrebna je zaštitna oprema, rukavice i zaštita za oči i lice.

#### NAPOMENA

Iako su ovde iznete informacije i specifikacije tacne i verodostojne s našim saznanjima, zasnovanim na dugom periodu iskustva, ne možemo prihvati našu odgovornost, direktnu ili indirektnu koja bi nastala zbog primene našeg proizvoda, bilo uz ili bez pridržavanja naših preporuka i specifikacija koje smo dali, jer nemamo nikakvu direktnu niti stalnu kontrolu nad time kako se naši proizvodi primenjuju.

LEYDE-proizvodi su garantovano bez oštecenja materijala i grešaka u proizvodnji a isporučuju se pod standardnim uslovima prodaje.

07.05.19

LEYCO CHEMISCHE LEYDE GmbH, Industriestr. 155, D - 50999 Köln,

Tel.: +49 2236 - 9 66 00 0, Fax: +49 2236 - 9 66 00 11,

email: sales@leyde.com, internet: www.leyde.com