



**LEYCO SOL BI**

*Izuzetno mala potrošnja,  
jednostavno i brzo čišćenje,  
Nezagadjuje okolinu*



# LEYCO<sup>®</sup> -SOL BI

## SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE KATRANA I BITUMENA ASFALTA

LEYCO-SOL BI otpušta bitumen i katran sa metalnih površina, čisti slavine, u ciglanama, mašinama za gradnju puteva i vozila, mašinama za brizganje bitumena, alatima i obojenim površinama.

LEYCO-SOL BI se takodje može koristiti za otklanjanje katrana sa krovova i zgrada.

- Specijalni razredivač koji otklanja katran, bitumen. Makadam i neki sintetički materijali su oslobođeni i očišćeni
- Nije agresivno – ne napada gumu, beton, drvo i metale
- Lako za primenu –nije potrebna nikakva posebna oprema
- Štedi vreme i smanjuje troškove – deluje trenutno po primeni



## LEYCO®-SOL BI

- **Specijalni razredivač koji otklanja katran, bitumen. Makadam i neki sintetički materijali su oslobođeni i očišćeni**
- **Nije agresivno – ne napada gumu, beton, drvo i metale**
- **Lako za primenu – nije potrebna nikakva posebna oprema**
- **Štedi vreme i smanjuje troškove – deluje trenutno po primeni**

## LEYCO®-SOL BI

Product-No. 20.195

### SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE KATRANA I BITUMENA ASFALTA

#### OPIS

LEYCO-SOL BI je mešavina visoko aktivnih rastvarača, emulzivnih agensa, aktivnih supstanci za površine i specijalnih inhibitora.

#### PREDNOSTI

- Posebni rastvarači otklanjaju katran, bitumen, makadam i neke sintetički materijali se otpuštaju i uklanjaju
- Nije agresivno na gumu, beton, drvo i metal, lako se nanosi – nije potrebna specijalna oprema
- Brzo i efikasno – niski troškovi rada
- Jednoslojni premaz je dovoljan

#### TEHNIČKI PODACI

Gustina: 0.85 g/l  
Izgled: bezbojna-bistra  
Razblaživanje: obično se koristi kao koncentrat, najlakše se rastvara sa petrolejom ili dizelom  
Tačka paljenja : >600C

#### PRIMENA

Priprema:  
Započeti rad prvo sa uklanjanjem velikih naslaga mehaničkim sredstvima. Ovime se ubrzava proces čišćenja i smanjuje količina potrebnog sredstva LEYCO-SOL BI.

#### Redovna procedura:

LEYCO-SOL BI se nanosi ručnim sprejom, oštrom četkom na celokupnoj površini koja se čisti. Nakon 20-tak(pri visokim temperaturama skratiti vreme delovanja) minuta, isprati površinu sa jakim mlazom vode tako da se rastvorena prljavština i LEYCO-SOL BI skinu. Ako se nanosi na lakiranu površinu vozila, skratiti predviđeno vreme.

#### Primena u kadi za natapanje:

Alati, ručna kolica, korpe, delovi mašina za gradnju puteva itd. se stavljaju u kadu za natapanje i nakon kratke reakcije isprati delove sa mlazom vode pod pritiskom ili četkom

#### NAPOMENA

Iako su ovde iznete informacije i specifikacije tačne i verodostojne s našim saznanjima, zasnovanim na dugom periodu iskustva, ne možemo prihvatiti našu odgovornost, direktnu ili indirektnu koja bi nastala zbog primene našeg proizvoda, bilo uz ili bez pridržavanja naših preporuka i specifikacija koje smo dali, jer nemamo nikakvu direktnu niti stalnu kontrolu nad time kako se naši proizvodi primenjuju. LEYDE-proizvodi su garantovano bez oštećenja materijala i grešaka u proizvodnji a isporučuju se pod standardnim uslovima prodaje. 22.04.2009

**Leycochem Leyde d.o.o.**

**Matejevački put 22 18000 Niš , Serbia**

**PIB :105035621 MB :20295333**

**TEL: +381 18 570 547, TEL: +381 64 300 62 50**

**TEL: +381 64 638 78 11,**

**leycochem.leyde@gmail.com, svetlikma@fon.bg.ac.yu**

**LeycoChem LEYDE**

**www.leyde.com**