

# **ZETOLAN®-M**

**ZAŠTITA OD LEPLJENJA BETONA  
NA BETONSKE BAZE , MIXERE ,  
PUMPE ZA BETON I SVU OPREMU  
KOJA SE KORISTI U  
GRADJEVINARSTVU**



- Izbegnite Prljanje i oštećenje skupih delova
- Mehaničko čišćenje macolom, brusilicom ... i izazivanje oštećenja takvim načinom je prošlost.
- Omogućava duži vek trajanja osetljivih i skupih delova
- Neoštećuje boju, gumu, plastiku, metal, drvo ...
- Drastično smanjuje vreme rada i troškove oko održavanja Reprezentativnog izgleda opreme i mehanizacije
- Ekonomična potrošnja jer je DOVOLJAN samo tanak sloj- FILM radi potpune zaštite

Štiti građevinsku opremu, mašine, spoljnu stranu kalupa za beton, kible za beton, pumpe za beton i kompletну opremu i Mehanizaciju za izgradnju puteva od kontaminacije betonom, torketom i malterom.

Idealno za zaštitu opreme i postrojenja za miješanje bitumena proizvodnju i transport asfalta.



### Leycochem Leyde d.o.o.

TEL: +381 18 570 547

TEL: +381 64 300 62 50

Ardijska 22

18000 Niš, Serbia

TEL: +381 64 638 78 11

leycochem.leyde@gmail.com

PIB :105035621 MB :20295333

### ZETOLAN®-M

Proizvod Br. 10.001

## ZAŠTITA ZA MIXERE I GRADJEVINSKU OPERATIVU OD LEPLJENJA BETONA

### OPIS

ZETOLAN®-M formira zaštitni film na opremi za izradu i obradu betona a takodje i opreme i mašina za miješanja i obradu bitumen.

Sprečava Prianjanje betona, maltera, gipsa, torketa bitumena i asfalta na metalne i obojene površine.

Mašine su Zaštićene od oksidacije. Odmah nakon nanošenja ZETOLAN®-M Zaštitni film postaje efikasan i uglavnom je vodootporan.gt.

### PREDNOSTI

Neposredna zaštita od naslaga, čak i na vlažnim površinama. Postojeće naslage se omešavaju stalnom primjenom ZETOLAN®-M.

Njegovi efekti su fizički i hemijski zbog svoje međufazne aktivnosti.

Proizvod se može raspršiti čak i u veoma nepristupačne mesta koje su inače teško pristupačna i nemogu se adekvatno zaštiti.

- Sprečava se kontaminacija bitnih-skupih delova i prljanje površina i žljebova koja se moraju podmazivati.
- Nije potrebno mehanički čistiti mašine i opremupomoću čekića, opreme za brušenje i žičanih četkica.
- Duži vek trajanja opreme zbog bolje brige.
- Smanjuje vreme i troškove rada za čišćenje.
- Ne oštećuje gumu, staklo, metal, boju, drvo ili odeću.
- Ekonomična primjena, jer je za zaštitu potreban samo tanak film.

### TEHNIČKI PODACI

Boja: bistra, žuta

Oblik: tečnost

Viskoznost: 1,1

Specifična težina: 0,9

Otpornost na temperaturu: do +180 ° C

Min. temp.: -20 ° C

Skladištenje: u dobro zatvorenim kontejnerima

### NAČIN NANOŠENJA

Nanelite tanak, ali ravan film četkom ili raspršivačem na početku rada. Čak i u fabrikama betona, sva oprema će biti zaštićena od kontaminacije-lepljenja betona najmanje jedan dan. Nakon završetka radova, preostali beton, malter ili bitumen mogu se ukloniti mlazom vode. U slučaju manje upotrebe, zaštita može trajati nekoliko dana.

### POSEBNE NAPOMENE

ZETOLAN®-M je razvijen za zaštitu gradjevinske opreme, mehanizacije i vozila od kontaminacije od betona, torketa maltera i vremenskih prilika.

Medutim, u slučaju očvrstog betona na oksidiranim površinama, za uklanjanje naslaga preporučujemo hemijske proizvode koje mogu da dekompozicioniraju ove kore hemijski.

U takvim slučajevima mi preporučujemo da koristite naše proizvode BETONAC®-FIX ili ZE-KA-FIX® (odstranjivači betona) i LEYCO SOL BI ili HURRICANE odstranjivače bitumen

### UPOZORENJE

Ne pitи ili prskati u otvoreni plamen. ZETOLAN®-M nije eksplozivan i ne sadrži rastvarače.

### NAPOMENA

Iako su ovde iznete informacije i specifikacije tačne i verodostojne s našim saznanjima, zasnovanim na dugom periodu iskustva, ne možemo prihvati našu odgovornost, direktnu ili indirektnu koja bi nastala zbog primene našeg proizvoda, bilo uz ili bez pridržavanja naših preporuka i specifikacija koje smo dali, jer nemamo nikakvu direktnu niti stalnu kontrolu nad time kako se naši proizvodi primenjuju. LEYDE-proizvodi su garantovano bez oštećenja materijala i grešaka u proizvodnji a isporučuju se pod standardnim uslovima prodaje.

6.05.2019

LEYCO CHEMISCHE LEYDE GmbH, Industriestr. 155, D - 50999 Köln

TeL.: +49 2236 - 9 66 00 0, Fax: +49 2236 - 9 66 00 11,

email: sales@leyde.com, internet: www.leyde.com