

# ZETOLAN<sup>®</sup>-MEK 3

## ZAŠTITA ZA BETONSKE MIKSERE I GRADEVINSKU OPREMU



- Sprečava se skupa zaprljanost najvažnijih delova i curenje maziva
- Duži radni vek mašina zbog bolje nege
- Smanjuje troškove rada na čišćenju
- Ne šteti gumi, staklu, metalu, boji, drvetu niti odeći
- Ekonomična upotreba

Štiti građevinsku opremu i mašine, unutrašnju stranu betonskih kalupa, utovarivače kranova, kamionemiksere, betonske pumpe i putnu opremu od zaprljanosti sa betonom i malterom. Idealno odgovara za zaštitu mašina za mešanje bitumena i asfalta.



### Leycochem Leyde d.o.o.

TEL: +381 18 570 547

TEL: +381 64 638 78 11

Ardijska 22

18000 Niš, Serbia

leycochem.leyde@gmail.com

PIB :105035621 MB :20295333

## ZETOLAN®-MEK 3

Proizvod Br. 10.013

### ZAŠTITA ZA BETONSKE MIKSERE I GRADEVINSKU OPREMU

#### OPIS I EFEKTI

ZETOLAN-MEK 3 stvara zaštitni film u proizvodnji betona na procesnoj opremi i mašinama kao i u procesnoj opremi za mešanje bitumena. Adhezija betona, maltera, gipsa, bitumena, asfalta, i sve do metala i obojanih površina, se sprečava, a mašine su zaštićene od oksidacije. Odmah po nanošenju ZETOLAN-MEK 3 zaštitni film postaje aktivan i u najvećoj meri vodootporan.

#### PREDNOSTI

Trenutno štiti od naslaga, čak i na neravnim površinama. Postojeće naslage se omekšavaju stalnom primenom ZETOLAN-MEK 3. Njegovi efekti su fizički i hemijski zbog združenog dejstva. Proizvod se može nanositi sprejom čak i u delove koji su nepristupačni. ZETOLAN-MEK 3 ima dodatnu dehidracionu komponentu tako da se može koristiti odmah nakon pranja mašina i opreme vodom, bez čekanja da se površine osuše.

- Izbegava se skupo prljanje najvažnijih delova opreme i mašina i curenja maziva
- Nije potrebno mehaničko čišćenje mašina i opreme čekićem, strugaljkom ili žičanim četkama
- Duži je vek trajanja zbog boljeg održavanja
- Smanjuje troškove rada na čišćenju
- Ne oštećuje gumu, staklo, metal, boju, drvo ili odeću
- Ekonomična primena, jer je samo tanak film dovoljan da obezbedi zaštitu

#### TEHNIČKI PODACI

Boja:	bistra, žuta
Oblik:	tečnost
Viskozitet	1,1
Spec težina:	0.90
Otpornost na temp:	preko +180°C
Radna temperatura:	-20°C
Čuvanje:	u čvrsto zatvorenom kontejneru

#### PRIMENA

Naneti tanak ali ravan film četkom ili sprejom pre početka rada. Čak i sva oprema fabrika za mešanje betona će biti zaštićena od kontaminacije bar jedan dan. Nakon završetka rada, zaostali beton, malter ili bitumen se mogu skinuti mlazom vode pre nanošenja novog filma. U slučajevima manjeg nivoa rada, zaštita može trajati više dana.

#### POSEBNA NAPOMENA

ZETOLAN-MEK 3 je napravljen radi zaštite građevinske opreme, mašina i vozila od prljanja, uz jednostavnost i ekonomičnost, u cilju garantovanja stalne upotrebljivosti opreme. Međutim, u slučaju zapečenosti i nagomilanosti materijala na oksidisanim površinama, neophodan je proizvod koji može hemijski da ga razbije. U takvim uslovim preporučuje se upotrebu naših proizvoda BEZONAC-BL ili ZE-KA-FIX (odstranjivač betona) ili HURRICANE odstranjivač bitumena

#### UPOZORENJE

Iako ZETOLAN-MEK 3 se ne sme progutati niti izlagati otvorenom plamenu. On nije eksplozivan i ne sadrži razređivače..

#### NAPOMENA

Iako su ovde iznete informacije i specifikacije tačne i verodostojne s našim saznanjima, zasnovanim na dugom periodu iskustva, ne možemo prihvatiti našu odgovornost, direktnu ili indirektnu koja bi nastala zbog primene našeg proizvoda, bilo uz ili bez pridržavanja naših preporuka i specifikacija koje smo dali, jer nemamo nikakvu direktnu niti stalnu kontrolu nad time kako se naši proizvodi primenjuju. LEYDE-proizvodi su garantovano bez oštećenja materijala i grešaka u proizvodnji a isporučuju se pod standardnim uslovima prodaje. 18.12.2007.

LEYCO CHEMISCHE LEYDE GmbH, Industriestr. 155, D - 50999 Köln

Tel.: +49 2236 - 9 66 00 0, Fax: +49 2236 - 9 66 00 11,

email: sales@leyde.com, internet: www.leyde.com