

ZETOLAN[®]-MEK *Plus 3*

NAJNOVIJI PROIZVOD ZA ZASTITU I ODRZAVANJE



- Primitivni i grubi metodi ciscenja sa macolom strugacem i celicnim cetkama su proslost
- Izbegnite stalno prljanje vitalnih pokretnih delova
- Drasticno skracuje vreme ciscenja
- Poboljsava odrzavanje i produzava radni vek vase opreme
- Veoma ekonomican za upotrebu
- Obezbedjuje sigurnu zastitu
- Testiran na higijenskom institutu : "Visoko biorazgradiv"

Štiti građevinsku opremu i mašine, unutrašnju stranu betonskih kalupa, utovarivače kranova, kamione-miksere, betonske pumpe i putnu opremu od zaprljanosti sa betonom i malterom. Idealno odgovara za zaštitu mašina za mešanje bitumena i asfalta.

Naneti tanak ali ravan film četkom ili sprejom pre početka rada. Čak i sva oprema fabrika za mešanje betona će biti zaštićena od kontaminacije najmanje jedan dan. Nakon završetka rada, zaostali beton, malter mogu se skinuti mlazom vode pre nanošenja novog filma. U slučajevima manjeg nivoa rada, zaštita može trajati više dana. Nanošenje se može izvršiti i dok je (oprema) mixer vlazan.



Leycochem Leyde d.o.o.

TEL: +381 18 570 547

TEL: +381 64 638 78 11

Ardijska 22

18000 Niš, Serbia

leycochem.leyde@gmail.com

PIB :105035621 MB :20295333

ZETOLAN®-MEK Plus 3

product-No. 10.025

NAJNOVIJI PROIZVOD ZA ZASTITU I ODRZAVANJE

ZETOLAN-MEK plus 3 stvara zaštitni film u proizvodnji betona na procesnoj opremi i mašinama kao i u procesnoj opremi za mešanje bitumena. Adhezija betona, maltera, gipsa, bitumena, asfalta, i sve do metala i ofarbanih površina, se sprečava, a mašine su zaštićene od oksidacije. Odmah po nanošenju ZETOLANA zaštitni film postaje aktivan i u najvećoj meri vodootporan.

Trenutno štiti od naslaga, čak i na neravnim površinama. Postojeće naslage se omekšavaju stalnom primenom ZETOLANA. Njegovi efekti su fizički i hemijski zbog združenog dejstva. Proizvod se može nanositi sprejom čak i u delove koji su nepristupačni. ZETOLAN ima dodatnu dehidracionu komponentu tako da se može koristiti odmah nakon pranja mašina i opreme vodom, bez čekanja da se površine osuše.

TEHNICKI PODACI

Boja:	bistra, žuta
Oblik:	tečnost
Viskozitet	1,1
Spec težina:	0.90
Otpornost na temp:	preko +1800C
Radna temperatura:	-200C
Čuvanje:	u čvrsto zatvorenom kontejneru

UPOZORENJE

Iako ZETOLAN-MEK 3 se ne sme progutati niti izlagati otvorenom plamenu. On nije eksplozivan i ne sadrži razređivače.

NAPOMENA

Iako su ovde iznete informacije i specifikacije tačne i verodostojne s našim saznanjima, zasnovanim na dugom periodu iskustva, ne možemo prihvatiti našu odgovornost, direktnu ili indirektnu koja bi nastala zbog primene našeg proizvoda, bilo uz ili bez pridržavanja naših preporuka i specifikacija koje smo dali, jer nemamo nikakvu direktnu niti stalnu kontrolu nad time kako se naši proizvodi primenjuju. LEYDE-proizvodi su garantovano bez oštećenja materijala i grešaka u proizvodnji a isporučuju se pod standardnim uslovima prodaje.

10.12..2007

LEYCO CHEMISCHE LEYDE GmbH, Industriestr. 155, D - 50999 Köln

Tel.: +49 2236 - 9 66 00 0, Fax: +49 2236 - 9 66 00 11,

email: sales@leyde.com, internet: www.leyde.com