

# LEYCO<sup>®</sup>-PROTECT 10

## POLYMERVERSIEGELUNG



- Die Reinigungszeit und die Reinigungskosten werden extrem verringert
- Die Arbeitssicherheit wird erhöht: weniger Säuren werden beim Reinigungsprozess eingesetzt
- Die Umwelt wird geschont
- Das Fahrzeug glänzt; Das Erscheinungsbild ihrer Fahrzeuge wird verbessert
- Das Fahrzeug wird vor Rost geschützt
- Die Schutzwirkung hält bis zu 4 Wochen vor

LEYCO®-PROTECT 10 wird eingesetzt auf Aufbauten und Chassis von PKW, Lastkraftwagen, Zement-silofahrzeugen, Transportbetonmischern, Baumaschinen, sämtlichen Maschinen und Geräten, die im Außenbereich Verwendung finden, Containern, Kranen, Baggern usw.

LEYCO®-PROTECT 10 ist für alle wasserbeständigen Oberflächen geeignet. Verrottete und korrodierte Lacke erhalten wieder eine hochglänzende Oberfläche. Kunststoffstoßfänger erhalten neuen Glanz und eine frischere Farbe.

LEYCO®-PROTECT 10 kann mit LEYCO-CLEAN 10 rückstandsfrei entfernt werden.



**LEYCO®-PROTECT 10** Produkt-Nr. 20.162

## **POLYMERVERSIEGELUNG**

### **BESCHREIBUNG**

LEYCO®-PROTECT 10 ist eine Mikroversiegelung auf Polymerbasis, die auf nassen Oberflächen aufgebracht werden kann und die zur Oberflächenversiegelung von Fußböden, sowie Metall- Lack- und Kunststoffoberflächen eingesetzt wird. Es bildet sich ein harter und rutschfester Schutzfilm, der vor Korrosion schützt und die Reinigung erheblich vereinfacht. LEYCO®-PROTECT 10 erzeugt einen glänzenden Schutzfilm, polieren ist nicht notwendig.

### **VORTEILE**

- Sehr guter temporärer Korrosionsschutz
- Hochglänzende Oberfläche
- Wesentlich vereinfachte Reinigung
- Einfache Anwendung

### **TECHNISCHE DATEN**

Dichte: 1,0 g/cm<sup>3</sup>  
Farbe: milchig/weiß  
Form: flüssig  
pH-Wert: 8,5

### **ANWENDUNG**

LEYCO®-PROTECT 10 wird pur auf die grundgereinigte Oberfläche aufgetragen. LEYCO®-PROTECT 10 sollte in einem möglichst dünnen und gleichmäßigen Film aufgebracht werden. Hierzu können Sprühgeräte, Pinsel, Lappen oder andere geeignete Geräte verwendet werden. Bei der erstmaligen Versiegelung ist ein 3-faches Auftragen zu empfehlen. Der Verbrauch für 3 Anwendungen liegt bei 40 ml pro m<sup>2</sup>

Größere Flächen mit geeigneten Sprühgeräten einsprühen. Kleinere Flächen mit einem Pinsel, Schwamm oder Lappen behandeln. Die Entfernung des Schutzfilms und die erstmalige Grundreinigung kann je nach Oberfläche problemlos mit LEYCO®-CLEAN 10 vorgenommen werden.

### **LAGERUNG**

VOR FROST SCHÜTZEN ! Mindestlagerfähigkeit 30 Monate.

### **VORSICHTSMAßNAHMEN**

Beim Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztliche Hilfe herbeiholen und die Verpackung oder das Etikett vorzeigen. Das Sicherheitsdatenblatt können Sie sich aus dem Internet ausdrucken unter [www.leyco.de](http://www.leyco.de)

### **Bemerkungen**

Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe sind alle vorherigen Technischen Merkblätter ungültig. Unsere Empfehlungen, die wir nach bestem Wissen und basierend auf jahrelangen Erfahrungen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Die Verarbeitung und Materialmengen sind auf die jeweiligen örtlichen Verhältnisse abzustimmen. 15.12.2004

LEYCO CHEMISCHE LEYDE GmbH, Industriestr. 155, D - 50999 Köln

Tel.: +49 (0)2236 - 9 66 00 0, Fax: +49 (0)2236 - 9 66 00 11

email: [leycochem@leyde.com](mailto:leycochem@leyde.com), internet: [www.leyde.com](http://www.leyde.com)